

Antidérapant adh. 2mm grain fin - bobine



L'antidérapant adh. 2mm grain fin présente une très bonne adhérence sur sol sec et mouillé.



Cet antidérapant en bobine convient à une utilisation avec le profil antidérapant intérieur (réf. HA0022) le double profil antidérapant intérieur (réf. HA0025), le nez de marche intérieur (réf. HA0085), le nez de marche extérieur (réf. HA0086) et le repérage de marche et contremarche (réf. HA0087).

Caractéristiques de l'antidérapant de prévention:

- Epaisseur: 2mm
- Longueur: 10m
- Largeur: 20, 21, 25, 26, 40, 50 ou 100mm
- Coefficient SRT: 111 sur sol sec et 67 sur sol humide
- Résiste aux UV, aux huiles, aux graisses, aux hydrocarbures, à l'eausalée, aux températures extrêmes, à l'abrasion et aux chocs.
- Utilisation: Passerelles, rampes, ponts de bateaux, nez de marche...
- Classement M3 selon la norme NF EN 14041 (LNE) BFI S1
- Coloris: gris, noir, bleu, ardoise, vert, rouge, sable, et blanc

Caractéristiques techniques : Antidérapant adh. 2mm grain fin - bobine

Modèle	EG0269.01	EG0269.02	EG0269.03	EG0269.04	EG0269.05
Conditionnement	Bobine	Bobine	Bobine	Bobine	Bobine
Norme	M3 selon la norme NF EN 14041 (LNE) BFI S1	M3 selon la norme NF EN 14041 (LNE) BFI S1	M3 selon la norme NF EN 14041 (LNE) BFI S1	M3 selon la norme NF EN 14041 (LNE) BFI S1	M3 selon la norme NF EN 14041 (LNE) BFI S1
Fixation	Adhésif	Adhésif	Adhésif	Adhésif	Adhésif
Epaisseur (mm)	2	2	2	2	2
Dim. Lxl (mm)	10000x20	10000x21	10000x25	10000x26	10000x40
Utilisation	extérieure	extérieure	extérieure	extérieure	extérieure
Poids (kg)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Modèle	EG0269.06	EG0269.07			
Conditionnement	Bobine	Bobine			
Norme	M3 selon la norme NF EN 14041 (LNE) BFI S1	M3 selon la norme NF EN 14041 (LNE) BFI S1			
Fixation	Adhésif	Adhésif			
Epaisseur (mm)	2	2			
Dim. LxI (mm)	10000x50	10000x100			
Utilisation	extérieure	extérieure			
Poids (kg)	0.00	0.00			

Options : Antidérapant adh. 2mm grain fin - bobine



Antidérapant adh. 2mm grain fin - bobine

L'antidérapant adh. 2mm grain fin présente une très bonne adhérence sur sol sec et mouillé.

Cet antidérapant en bobine convient à une utilisation avec le profil antidérapant intérieur (réf. HA0022) le double profil antidérapant intérieur (réf. HA0025), le nez de marche intérieur (réf. HA0085), le nez de marche extérieur (réf. HA0086) et le repérage de marche et contremarche (réf. HA0087).

Caractéristiques de l'antidérapant de prévention:

- Epaisseur: 2mm
- Longueur: 10m
- Largeur: 20, 21, 25, 26, 40, 50 ou 100mm
- Coefficient SRT: 111 sur sol sec et 67 sur sol humide
- Résiste aux UV, aux huiles, aux graisses, aux hydrocarbures, à l'eausalée, aux températures extrêmes, à l'abrasion et aux chocs.
- Utilisation: Passerelles, rampes, ponts de bateaux, nez de marche...
- Classement M3 selon la norme NF EN 14041 (LNE) BFI S1
- Coloris: gris, noir, bleu, ardoise, vert, rouge, sable, et blanc

Photos complémentaires : Antidérapant adh. 2mm grain fin - bobine

