


Votre contact : Service commercial

Tél: +33 (0)3 88 66 02 03 - Fax: +33 (0)3 59 56 99 95

Email: commercial@abisco.fr



Balisage phosphorescent

C

Le balisage phosphorescent balise le chemin d'évacuation en cas de coupure de courant ou d'incendie.

Le balisage photoluminescent se recharge à la lumière du jour ou de l'éclairage artificiel.

Caractéristiques du ruban phosphorescent:

- Plusieurs dimensions disponibles: 1000 x 2,5cm ou 1000 x 5 cm
- Puissance: 150/22 mcd/m²
- Résiste aux flammes
- Utilisable à l'intérieur comme à l'extérieur

Caractéristiques techniques : Balisage phosphorescent

Modèle	HA0008.03	HA0008.04
Dimensions (cm)	1000 x 5	1000 x 2,5
Coloris	Photoluminescent	Photoluminescent
Poids (kg)	0.18	0.35

Options: Balisage phosphorescent



Balisage phosphorescent

Le balisage phosphorescent balise le chemin d'évacuation en cas de coupure de courant ou d'incendie.

Le balisage photoluminescent se recharge à la lumière du jour ou de l'éclairage artificiel. Caractéristiques du ruban phosphorescent:

- Plusieurs dimensions disponibles: 1000 x 2,5cm ou 1000 x 5 cm
- Puissance: 150/22 mcd/m²
- Résiste aux flammes
- Utilisable à l'intérieur comme à l'extérieur

Photos complémentaires : Balisage phosphorescent

