Votre contact : Service commercial
Tél : +33 (0)3 88 66 02 03 - Fax :  +33 (0)3 59 56 99 95
Email : commercial@abisco.fr

# Balise d'audio-repérage bluetooth



La balise d'audio-repérage bluetooth vous permet de signaler la présence des points importants d'un batiment (entrée, plan multisensoriel...) aux personnes ayant un handicap visuel via 1 à 4 messages vocaux. Elle peut être installée au-dessus d'une porte ou incluse dans un totem ou une enseigne visuelle.

Cette balise de guidage sonore pour aveugles et malvoyants fonctionne avec toutes les télécommandes à fréquence universelle existante (norme NFS 32-002, 868,3 MHz) données généralement par les collectivités, les MDPH ou les associations. Le message s'enclenche lorsqu'une personne utilise sa télécommande dans un rayon de 20-30 m maximum.

Chaque message de la balise sonore bluetooth est programmé à la commande, après envoi des textes voulus par vos soins, via un logiciel de synthèse vocale. Ces messages peuvent être modifiés sur la carte SD ou à distance depuis votre ordinateur (compatible PC uniquement). Pour récupérer la carte, il est nécessaire d'ouvrir le boitier.

Pour le confort des personnes non-voyantes, il est conseillé d'inclure parmi vos 4 messages :
- Le nom du bâtiment/de l'entreprise
- Des informations pratiques (horaires d'ouverture...)
- Des particularités d'accès (position de l'accueil, d'un ascenceur...)
- Des informations compélmentaires (numéro de téléphone...)

Caractéristiques :
- Alimentation : 220 VAC - 12 VCC
- Boitier étanche IP65
- Mise à jour à distance depuis votre PC par connexion bluetooth
- Dimensions : 128 x 160 x 60 mm
- Poids : 0,5 kg
- Programmation directe des messages sur la carte SD ou à distance via bluetooth depuis votre PC (incompatible avec Mac)
- Vendu avec ou sans logiciel de gestion des messages
- Températures supportées : de -30°C à +85°C
- Fixation : 2 trous de 4 mm + cheville plastique (vis non fournies)
- Bouton de réglage manuel du volume

## Caractéristiques techniques : Balise d'audio-repérage bluetooth

| Modèle | HA0117.01 | HA0117.02 |
|---|---|---|
| **Message** | 1 à 4 courts messages | 1 à 4 courts messages |
| **Programmation** | Sur la carte SD ou à distance via Bluetooth depuis votre PC | Sur la carte SD ou à distance via Bluetooth depuis votre PC |
| **Dimensions (mm)** | 128 x 160 x60 | 128 x 160 x60 |
| **Conditionnement** | Sans logiciel de gestion | Avec logiciel de gestion |
| **Poids (kg)** | 0.50 | 0.50 |

## Options : Balise d'audio-repérage bluetooth



Balise d'audio-repérage bluetooth

La balise d'audio-repérage bluetooth vous permet de signaler la présence des points importants d'un batiment (entrée, plan multisensoriel...) aux personnes ayant un handicap visuel via 1 à 4 messages vocaux. Elle peut être installée au-dessus d'une porte ou incluse dans un totem ou une enseigne visuelle.

Cette balise de guidage sonore pour aveugles et malvoyants fonctionne avec toutes les télécommandes à fréquence universelle existante (norme NFS 32-002, 868,3 MHz) données généralement par les collectivités, les MDPH ou les associations. Le message s'enclenche lorsqu'une personne utilise sa télécommande dans un rayon de 20-30 m maximum.

Chaque message de la balise sonore bluetooth est programmé à la commande, après envoi des textes voulus par vos soins, via un logiciel de synthèse vocale. Ces messages peuvent être modifiés sur la carte SD ou à distance depuis votre ordinateur (compatible PC uniquement). Pour récupérer la carte, il est nécessaire d'ouvrir le boitier.

Pour le confort des personnes non-voyantes, il est conseillé d'inclure parmi vos 4 messages :
- Le nom du bâtiment/de l'entreprise
- Des informations pratiques (horaires d'ouverture...)
- Des particularités d'accès (position de l'accueil, d'un ascenceur...)
- Des informations compélmentaires (numéro de téléphone...)

Caractéristiques :
- Alimentation : 220 VAC - 12 VCC
- Boitier étanche IP65
- Mise à jour à distance depuis votre PC par connexion bluetooth
- Dimensions : 128 x 160 x 60 mm
- Poids : 0,5 kg
- Programmation directe des messages sur la carte SD ou à distance via bluetooth depuis votre PC (incompatible avec Mac)
- Vendu avec ou sans logiciel de gestion des messages
- Températures supportées : de -30°C à +85°C
- Fixation : 2 trous de 4 mm + cheville plastique (vis non fournies)
- Bouton de réglage manuel du volume