

Balise d'audio-repérage



La balise d'audio-repérage diffuse 1 à 4 courts messages vocaux par haut-parleur pour faciliter le repérage des points clés d'un bâtiment (entrée, étages, plan multisensoriel...) par les personnes malvoyantes ou non-voyantes. Elle doit être installée au-dessus d'une porte, dans un totem ou une enseigne visuelle.

Parmi les 4 messages, on trouve généralement:

- le nom de la société ou du bâtiment
- des informations pratiques (horaires d'ouverture...)
- les particularités d'accès (position de l'accueil...)
- des informations complémentaires (horaires de vacances...)



Cette balise de guidage sonore est compatible avec toutes les télécommandes à fréquence universelle du marché (norme NFS 32-002, 868,3 MHz), distribuées généralement aux personnes aveugles. Elle peut être activée à une distance maximum de 20-30 m.

La programmation des messages s'effectue à l'aide d'un logiciel de synthèse vocale. Ces messages doivent nous être transmis à la commande de la balise audio pour qu'ils puissent être pré-enregistrés. Un logiciel de gestion des messages peut également être fourni avec la balise (réf HA0116.02), compatible avec les PC uniquement.

Caractéristiques :

- Alimentation : 220 VAC - 12 VCC
- Boîtier étanche IP65
- Mise à jour par carte SD
- Dimensions : 128 x 160 x 60 mm
- Poids : 0,5 kg
- Programmation directe des messages sur la carte SD (à récupérer à l'intérieur du boîtier)
- Vendu avec ou sans logiciel de gestion
- Températures supportées : de -30°C à +85°C
- Fixation : 2 trous de 4 mm + cheville plastique (vis non fournies)
- Bouton de réglage manuel du volume

Caractéristiques techniques : Balise d'audio-repérage

Modèle	HA0116.01	HA0116.02
Message	1 à 4 courts messages	1 à 4 courts messages
Programmation	Par carte SD	Par carte SD
Dimensions (mm)	128 x 160 x 60	128 x 160 x 60
Conditionnement	Sans logiciel de gestion	Avec logiciel de gestion
Poids (kg)	0.50	0.50

Options : Balise d'audio-repérage



Balise d'audio-repérage

La balise d'audio-repérage diffuse 1 à 4 courts messages vocaux par haut-parleur pour faciliter le repérage des points clés d'un bâtiment (entrée, étages, plan multisensoriel...) par les personnes malvoyantes ou non-voyantes. Elle doit être installée au-dessus d'une porte, dans un totem ou une enseigne visuelle.

Parmi les 4 messages, on trouve généralement:

- le nom de la société ou du bâtiment
- des informations pratiques (horaires d'ouverture...)
- les particularités d'accès (position de l'accueil...)
- des informations complémentaires (horaires de vacances...)

Cette balise de guidage sonore est compatible avec toutes les télécommandes à fréquence universelle du marché (norme NFS 32-002, 868,3 MHz), distribuées généralement aux personnes aveugles. Elle peut être activée à une distance maximum de 20-30 m.

La programmation des messages s'effectue à l'aide d'un logiciel de synthèse vocale. Ces messages doivent nous être transmis à la commande de la balise audio pour qu'ils puissent être pré-enregistrés. Un logiciel de gestion des messages peut également être fourni avec la balise (réf HA0116.02), compatible avec les PC uniquement.

Caractéristiques :

- Alimentation : 220 VAC - 12 VCC
- Boîtier étanche IP65
- Mise à jour par carte SD
- Dimensions : 128 x 160 x 60 mm
- Poids : 0,5 kg
- Programmation directe des messages sur la carte SD (à récupérer à l'intérieur du boîtier)
- Vendu avec ou sans logiciel de gestion
- Températures supportées : de -30°C à +85°C
- Fixation : 2 trous de 4 mm + cheville plastique (vis non fournies)
- Bouton de réglage manuel du volume