

Bande adhésive antidérapante fluorescente et photoluminescente



La bande adhésive antidérapante fluorescente et photoluminescente permet aux piétons de distinguer clairement de jour comme de nuit les obstacles et zones dangereuses. Elle se colle facilement sur la majorité des surfaces, sans nécessiter de temps de séchage.

Cet antidérapant auto-adhésif montre une grande résistance à l'usure, à un trafic intense, aux passages de chariots éléveurs, aux huiles, aux graisses, aux produits chimiques et à l'eau.

Caractéristiques :

- Longueur : 6000 ou 18300 mm
- Largeur : de 25 à 914 mm
- Epaisseur : < 1 mm
- Poids : 850 g/m²
- Environnement : sec ou humide
- Trafic : intense
- Coefficient SRT sur sol sec : 75
- Coefficient SRT sur sol humide : 75
- Utilisation : entrée, passages, escaliers, rampes, terrasses, passages de petits chariots éléveurs, surfaces métalliques
- Coloris : noir/fluorescent
- Luminance : 140/18 mcd/m²
- Fixation : auto-adhésif
- Conditionnement : bobine



Caractéristiques techniques : Bande adhésive antidérapante fluorescente et photoluminescente

| Modèle | EG0330.01 | EG0330.02 |
|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Epaisseur (mm) | < 1 | < 1 |
| Coloris | Noir/fluorescent | Noir/fluorescent |
| Densité (g/m²) | 850 | 850 |
| Larg. de bande (mm) | 25 | 25 |
| Fixation | Adhésif | Adhésif |
| Long (mm) | 6000 | 18300 |
| Environnement | Sec ou Humide | Sec ou Humide |
| Conditionnement | Bobine | Bobine |
| Trafic | Intense | Intense |
| Glissance | Sur sol sec: 75 / sur sol humide : 75 | Sur sol sec: 75 / sur sol humide : 75 |
| Résistance thermique | De -10 à +60°C | De -10 à +60°C |
| Poids (kg) | 0.16 | 0.30 |

Options : Bande adhésive antidérapante fluorescente et photoluminescente

Bande adhésive antidérapante fluorescente et photoluminescente



La bande adhésive antidérapante fluorescente et photoluminescente permet aux piétons de distinguer clairement de jour comme de nuit les obstacles et zones dangereuses. Elle se colle facilement sur la majorité des surfaces, sans nécessiter de temps de séchage.

Cet antidérapant auto-adhésif montre une grande résistance à l'usure, à un trafic intense, aux passages de chariots élévateurs, aux huiles, aux graisses, aux produits chimiques et à l'eau.

Caractéristiques :

- Longueur : 6000 ou 18300 mm
- Largeur : de 25 à 914 mm
- Epaisseur : < 1 mm
- Poids : 850 g/m²
- Environnement : sec ou humide
- Trafic : intense
- Coefficient SRT sur sol sec : 75
- Coefficient SRT sur sol humide : 75
- Utilisation : entrée, passages, escaliers, rampes, terrasses, passages de petits chariots élévateurs, surfaces métalliques
- Coloris : noir/fluorescent
- Luminance : 140/18 mcd/m²
- Fixation : auto-adhésif
- Conditionnement : bobine

Photos complémentaires : Bande adhésive antidérapante fluorescente et photoluminescente

