

Bande adhésive antidérapante lavable



La bande adhésive antidérapante lavable est utilisée pour sécuriser les sols intérieurs humides, les espaces pieds-nus ainsi que les bordures. Elle peut être nettoyée facilement avec de l'eau et du savon.

Cet antidérapant auto-adhésif s'applique facilement sur toutes les surfaces et ne nécessite aucun temps d'attente après la pose. Il résiste efficacement à des températures allant de -20 à +60°C.



Caractéristiques :

- Longueur : 6000 ou 18300 mm
- Largeur : de 25 à 1170 mm
- Epaisseur : 1 mm
- Poids : 925 g/m²
- Environnement : sec ou humide
- Trafic : modéré
- Coefficient SRT sur sol sec : 31
- Coefficient SRT sur sol humide : 26
- Utilisation : intérieure, entrées, passages, escaliers, rampes et zones sans chaussures
- Coloris : noir, gris, blanc, transparent et noir/jaune
- Fixation : auto-adhésif
- Conditionnement : bobine

Caractéristiques techniques : Bande adhésive antidérapante lavable

| Modèle | EG0325.01 | EG0325.02 | EG0325.03 | EG0325.04 | EG0325.05 |
|----------------------------------|---|---|---|---|---|
| Epaisseur (mm) | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| Coloris | Noir | Transparent | Gris | Blanc | Noir/Jaune |
| Densité (g/m²) | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 |
| Larg. de bande (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Fixation | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif |
| Long (mm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Environnement | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide |
| Conditionnement | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine |
| Trafic | Faible | Faible | Faible | Faible | Faible |
| Glissance | Sur sol sec: 31 / sur sol humide : 26 | Sur sol sec: 31 / sur sol humide : 26 | Sur sol sec: 31 / sur sol humide : 26 | Sur sol sec: 31 / sur sol humide : 26 | Sur sol sec: 31 / sur sol humide : 26 |
| Résistance thermique | De -40 à +80°C | De -40 à +80°C | De -40 à +80°C | De -40 à +80°C | De -40 à +80°C |
| Poids (kg) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |

| Modèle | EG0325.06 | EG0325.07 | EG0325.08 | EG0325.09 | EG0325.10 |
|----------------------------------|---|---|---|---|---|
| Epaisseur (mm) | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| Coloris | Noir | Transparent | Gris | Blanc | Noir/Jaune |
| Densité (g/m²) | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 |
| Larg. de bande (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Fixation | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif |
| Long (mm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Environnement | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide |
| Conditionnement | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine |
| Trafic | Faible | Faible | Faible | Faible | Faible |
| Glissance | Sur sol sec: 31 / sur sol humide : 26 | Sur sol sec: 31 / sur sol humide : 26 | Sur sol sec: 31 / sur sol humide : 26 | Sur sol sec: 31 / sur sol humide : 26 | Sur sol sec: 31 / sur sol humide : 26 |
| Résistance thermique | De -40 à +80°C | De -40 à +80°C | De -40 à +80°C | De -40 à +80°C | De -40 à +80°C |
| Poids (kg) | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |

| Modèle | EG0325.11 | EG0325.12 | EG0325.13 | EG0325.14 | EG0325.15 |
|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Epaisseur (mm) | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| Coloris | Noir | Transparent | Gris | Blanc | Noir/Jaune |
| Densité (g/m²) | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 |
| Larg. de bande (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Fixation | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif |
| Long (mm) | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 |
| Environnement | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide |
| Conditionnement | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine |
| Trafic | Faible | Faible | Faible | Faible | Faible |
| Glissance | Sur sol sec: 31 / sur sol humide : 26 | Sur sol sec: 31 / sur sol humide : 26 | Sur sol sec: 31 / sur sol humide : 26 | Sur sol sec: 31 / sur sol humide : 26 | Sur sol sec: 31 / sur sol humide : 26 |
| Résistance thermique | De -40 à +80°C | De -40 à +80°C | De -40 à +80°C | De -40 à +80°C | De -40 à +80°C |
| Poids (kg) | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |

| Modèle | EG0325.16 | EG0325.17 | EG0325.18 | EG0325.19 | EG0325.20 |
|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Epaisseur (mm) | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| Coloris | Noir | Transparent | Gris | Blanc | Noir/Jaune |
| Densité (g/m²) | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 |
| Larg. de bande (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Fixation | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif |
| Long (mm) | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 |
| Environnement | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide |
| Conditionnement | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine |
| Trafic | Faible | Faible | Faible | Faible | Faible |
| Glissance | Sur sol sec: 31 / sur sol humide : 26 | Sur sol sec: 31 / sur sol humide : 26 | Sur sol sec: 31 / sur sol humide : 26 | Sur sol sec: 31 / sur sol humide : 26 | Sur sol sec: 31 / sur sol humide : 26 |
| Résistance thermique | De -40 à +80°C | De -40 à +80°C | De -40 à +80°C | De -40 à +80°C | De -40 à +80°C |
| Poids (kg) | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |

| Modèle | EG0325.21 | EG0325.22 | EG0325.23 | EG0325.24 | EG0325.25 |
|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Epaisseur (mm) | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| Coloris | Noir | Transparent | Gris | Blanc | Noir/Jaune |
| Densité (g/m²) | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 |
| Larg. de bande (mm) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Fixation | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif |
| Long (mm) | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 |
| Environnement | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide |
| Conditionnement | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine |
| Trafic | Faible | Faible | Faible | Faible | Faible |
| Glissance | Sur sol sec: 31 / sur sol humide : 26 | Sur sol sec: 31 / sur sol humide : 26 | Sur sol sec: 31 / sur sol humide : 26 | Sur sol sec: 31 / sur sol humide : 26 | Sur sol sec: 31 / sur sol humide : 26 |
| Résistance thermique | De -40 à +80°C | De -40 à +80°C | De -40 à +80°C | De -40 à +80°C | De -40 à +80°C |
| Poids (kg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Modèle | EG0325.26 | EG0325.27 | EG0325.28 | EG0325.29 | EG0325.30 |
|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Epaisseur (mm) | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| Coloris | Noir | Transparent | Gris | Blanc | Noir/Jaune |
| Densité (g/m²) | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 |
| Larg. de bande (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Fixation | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif |
| Long (mm) | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 |
| Environnement | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide |
| Conditionnement | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine |
| Trafic | Faible | Faible | Faible | Faible | Faible |
| Glissance | Sur sol sec: 31 / sur sol humide : 26 | Sur sol sec: 31 / sur sol humide : 26 | Sur sol sec: 31 / sur sol humide : 26 | Sur sol sec: 31 / sur sol humide : 26 | Sur sol sec: 31 / sur sol humide : 26 |
| Résistance thermique | De -40 à +80°C | De -40 à +80°C | De -40 à +80°C | De -40 à +80°C | De -40 à +80°C |
| Poids (kg) | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 |

| Modèle | EG0325.31 | EG0325.32 | EG0325.33 | EG0325.34 | EG0325.35 |
|----------------------------------|---|---|---|---|---|
| Epaisseur (mm) | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| Coloris | Noir | Transparent | Gris | Blanc | Noir/Jaune |
| Densité (g/m²) | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 |
| Larg. de bande (mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Fixation | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif |
| Long (mm) | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 |
| Environnement | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide |
| Conditionnement | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine |
| Trafic | Faible | Faible | Faible | Faible | Faible |
| Glissance | Sur sol sec: 31 / sur sol humide : 26 | Sur sol sec: 31 / sur sol humide : 26 | Sur sol sec: 31 / sur sol humide : 26 | Sur sol sec: 31 / sur sol humide : 26 | Sur sol sec: 31 / sur sol humide : 26 |
| Résistance thermique | De -40 à +80°C | De -40 à +80°C | De -40 à +80°C | De -40 à +80°C | De -40 à +80°C |
| Poids (kg) | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 2.34 |

| Modèle | EG0325.36 | EG0325.37 | EG0325.38 | EG0325.39 | EG0325.40 |
|----------------------------------|---|---|---|---|---|
| Epaisseur (mm) | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| Coloris | Noir | Transparent | Gris | Blanc | Noir/Jaune |
| Densité (g/m²) | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 |
| Larg. de bande (mm) | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 |
| Fixation | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif |
| Long (mm) | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 |
| Environnement | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide |
| Conditionnement | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine |
| Trafic | Faible | Faible | Faible | Faible | Faible |
| Glissance | Sur sol sec: 31 / sur sol humide : 26 | Sur sol sec: 31 / sur sol humide : 26 | Sur sol sec: 31 / sur sol humide : 26 | Sur sol sec: 31 / sur sol humide : 26 | Sur sol sec: 31 / sur sol humide : 26 |
| Résistance thermique | De -40 à +80°C | De -40 à +80°C | De -40 à +80°C | De -40 à +80°C | De -40 à +80°C |
| Poids (kg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Modèle | EG0325.41 | EG0325.42 | EG0325.43 | EG0325.44 | EG0325.45 |
|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Epaisseur (mm) | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| Coloris | Noir | Transparent | Gris | Blanc | Noir/Jaune |
| Densité (g/m²) | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 |
| Larg. de bande (mm) | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
| Fixation | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif |
| Long (mm) | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 |
| Environnement | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide |
| Conditionnement | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine |
| Trafic | Faible | Faible | Faible | Faible | Faible |
| Glissance | Sur sol sec: 31 / sur sol humide : 26 | Sur sol sec: 31 / sur sol humide : 26 | Sur sol sec: 31 / sur sol humide : 26 | Sur sol sec: 31 / sur sol humide : 26 | Sur sol sec: 31 / sur sol humide : 26 |
| Résistance thermique | De -40 à +80°C | De -40 à +80°C | De -40 à +80°C | De -40 à +80°C | De -40 à +80°C |
| Poids (kg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Modèle | EG0325.46 | EG0325.47 | EG0325.48 | EG0325.49 | EG0325.50 |
|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Epaisseur (mm) | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| Coloris | Noir | Transparent | Gris | Blanc | Noir/Jaune |
| Densité (g/m²) | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 |
| Larg. de bande (mm) | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 |
| Fixation | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif |
| Long (mm) | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 |
| Environnement | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide |
| Conditionnement | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine |
| Trafic | Faible | Faible | Faible | Faible | Faible |
| Glissance | Sur sol sec: 31 / sur sol humide : 26 | Sur sol sec: 31 / sur sol humide : 26 | Sur sol sec: 31 / sur sol humide : 26 | Sur sol sec: 31 / sur sol humide : 26 | Sur sol sec: 31 / sur sol humide : 26 |
| Résistance thermique | De -40 à +80°C | De -40 à +80°C | De -40 à +80°C | De -40 à +80°C | De -40 à +80°C |
| Poids (kg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Modèle | EG0325.56 | EG0325.57 | EG0325.58 | EG0325.59 | EG0325.60 |
|----------------------------------|---|---|---|---|---|
| Epaisseur (mm) | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| Coloris | Noir | Transparent | Gris | Blanc | Noir/Jaune |
| Densité (g/m²) | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 |
| Larg. de bande (mm) | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 |
| Fixation | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif | Adhésif |
| Long (mm) | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 |
| Environnement | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide | Milieu sec ou humide |
| Conditionnement | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine | Bobine |
| Trafic | Faible | Faible | Faible | Faible | Faible |
| Glissance | Sur sol sec: 31 / sur sol humide : 26 | Sur sol sec: 31 / sur sol humide : 26 | Sur sol sec: 31 / sur sol humide : 26 | Sur sol sec: 31 / sur sol humide : 26 | Sur sol sec: 31 / sur sol humide : 26 |
| Résistance thermique | De -40 à +80°C | De -40 à +80°C | De -40 à +80°C | De -40 à +80°C | De -40 à +80°C |
| Poids (kg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Options : Bande adhésive antidérapante lavable



Bande adhésive antidérapante lavable

La bande adhésive antidérapante lavable est utilisée pour sécuriser les sols intérieurs humides, les espaces pieds-nus ainsi que les bordures. Elle peut être nettoyée facilement avec de l'eau et du savon.

Cet antidérapant auto-adhésif s'applique facilement sur toutes les surfaces et ne nécessite aucun temps d'attente après la pose. Il résiste efficacement à des températures allant de -20 à +60°C.

Caractéristiques :

- Longueur : 6000 ou 18300 mm
- Largeur : de 25 à 1170 mm
- Epaisseur : 1 mm
- Poids : 925 g/m²
- Environnement : sec ou humide
- Trafic : modéré
- Coefficient SRT sur sol sec : 31
- Coefficient SRT sur sol humide : 26
- Utilisation : intérieure, entrées, passages, escaliers, rampes et zones sans chaussures
- Coloris : noir, gris, blanc, transparent et noir/jaune
- Fixation : auto-adhésif
- Conditionnement : bobine