

Bande adhésive antidérapante pailletée



La bande adhésive antidérapante pailletée est idéale pour sécuriser les commerces, restaurants et hôtels. Elle résiste à un trafic intense et existe en plusieurs largeurs de 25 à 1170 mm.

Cet antidérapant auto-adhésif pailleté convient à la majorité des surfaces et peut être utilisé tout de suite après son installation. Très résistant, il présente une bonne tenue dans le temps et face aux produits chimiques et huiles minérales.



Caractéristiques :

- Longueur : 18 300 mm
- Largeur : de 25 à 1170 mm
- Epaisseur : < 1 mm
- Poids : 725 g/m²
- Environnement : sec ou humide
- Trafic : intense
- Coefficient SRT sur sol sec : 72
- Coefficient SRT sur sol humide : 68
- Utilisation : entrée, passages, escaliers, rampes et terrasses
- Coloris : noir, or ou transparent
- Fixation : auto-adhésif
- Conditionnement : bobine

Caractéristiques techniques : Bande adhésive antidérapante pailletée

Modèle	EG0322.01	EG0322.02	EG0322.03	EG0322.04	EG0322.05
Coloris	Or	Transparent	Noir	Or	Transparent
Epaisseur (mm)	1	1	1	1	1
Densité (g/m²)	725	725	725	725	725
Larg. de bande (mm)	25	25	25	50	50
Fixation	Adhésif	Adhésif	Adhésif	Adhésif	Adhésif
Long (mm)	18300	18300	18300	18300	18300
Environnement	Milieu sec et humide	Milieu sec et humide	Milieu sec et humide	Milieu sec et humide	Milieu sec et humide
Conditionnement	Bobine	Bobine	Bobine	Bobine	Bobine
Trafic	Intense	Intense	Intense	Intense	Intense
Glissance	Sur sol sec : 72 / sur sol humide : 68	Sur sol sec : 72 / sur sol humide : 68	Sur sol sec : 72 / sur sol humide : 68	Sur sol sec : 72 / sur sol humide : 68	Sur sol sec : 72 / sur sol humide : 68
Résistance	Eau, produits chimiques et huiles minérales	Eau, produits chimiques et huiles minérales	Eau, produits chimiques et huiles minérales	Eau, produits chimiques et huiles minérales	Eau, produits chimiques et huiles minérales
Résistance thermique	De -40 à +80°C	De -40 à +80°C	De -40 à +80°C	De -40 à +80°C	De -40 à +80°C
Poids (kg)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Modèle	EG0322.06	EG0322.07	EG0322.08	EG0322.09	EG0322.10
Coloris	Noir	Or	Transparent	Noir	Or
Epaisseur (mm)	1	1	1	1	1
Densité (g/m²)	725	725	725	725	725
Larg. de bande (mm)	50	75	75	75	100
Fixation	Adhésif	Adhésif	Adhésif	Adhésif	Adhésif
Long (mm)	18300	18300	18300	18300	18300
Environnement	Milieu sec et humide	Milieu sec et humide	Milieu sec et humide	Milieu sec et humide	Milieu sec et humide
Conditionnement	Bobine	Bobine	Bobine	Bobine	Bobine
Trafic	Intense	Intense	Intense	Intense	Intense
Glissance	Sur sol sec : 72 / sur sol humide : 68	Sur sol sec : 72 / sur sol humide : 68	Sur sol sec : 72 / sur sol humide : 68	Sur sol sec : 72 / sur sol humide : 68	Sur sol sec : 72 / sur sol humide : 68
Résistance	Eau, produits chimiques et huiles minérales	Eau, produits chimiques et huiles minérales	Eau, produits chimiques et huiles minérales	Eau, produits chimiques et huiles minérales	Eau, produits chimiques et huiles minérales
Résistance thermique	De -40 à +80°C	De -40 à +80°C	De -40 à +80°C	De -40 à +80°C	De -40 à +80°C
Poids (kg)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Modèle	EG0322.11	EG0322.12	EG0322.13	EG0322.14	EG0322.15
Coloris	Transparent	Noir	Or	Transparent	Noir
Epaisseur (mm)	1	1	1	1	1
Densité (g/m²)	725	725	725	725	725
Larg. de bande (mm)	100	100	150	150	150
Fixation	Adhésif	Adhésif	Adhésif	Adhésif	Adhésif
Long (mm)	18300	18300	18300	18300	18300
Environnement	Milieu sec et humide	Milieu sec et humide	Milieu sec et humide	Milieu sec et humide	Milieu sec et humide
Conditionnement	Bobine	Bobine	Bobine	Bobine	Bobine
Trafic	Intense	Intense	Intense	Intense	Intense
Glissance	Sur sol sec : 72 / sur sol humide : 68	Sur sol sec : 72 / sur sol humide : 68	Sur sol sec : 72 / sur sol humide : 68	Sur sol sec : 72 / sur sol humide : 68	Sur sol sec : 72 / sur sol humide : 68
Résistance	Eau, produits chimiques et huiles minérales	Eau, produits chimiques et huiles minérales	Eau, produits chimiques et huiles minérales	Eau, produits chimiques et huiles minérales	Eau, produits chimiques et huiles minérales
Résistance thermique	De -40 à +80°C	De -40 à +80°C	De -40 à +80°C	De -40 à +80°C	De -40 à +80°C
Poids (kg)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Modèle	EG0322.16	EG0322.17	EG0322.18	EG0322.19	EG0322.20
Coloris	Or	Transparent	Noir	Or	Transparent
Epaisseur (mm)	1	1	1	1	1
Densité (g/m²)	725	725	725	725	725
Larg. de bande (mm)	305	305	305	610	610
Fixation	Adhésif	Adhésif	Adhésif	Adhésif	Adhésif
Long (mm)	18300	18300	18300	18300	18300
Environnement	Milieu sec et humide	Milieu sec et humide	Milieu sec et humide	Milieu sec et humide	Milieu sec et humide
Conditionnement	Bobine	Bobine	Bobine	Bobine	Bobine
Trafic	Intense	Intense	Intense	Intense	Intense
Glissance	Sur sol sec : 72 / sur sol humide : 68	Sur sol sec : 72 / sur sol humide : 68	Sur sol sec : 72 / sur sol humide : 68	Sur sol sec : 72 / sur sol humide : 68	Sur sol sec : 72 / sur sol humide : 68
Résistance	Eau, produits chimiques et huiles minérales	Eau, produits chimiques et huiles minérales	Eau, produits chimiques et huiles minérales	Eau, produits chimiques et huiles minérales	Eau, produits chimiques et huiles minérales
Résistance thermique	De -40 à +80°C	De -40 à +80°C	De -40 à +80°C	De -40 à +80°C	De -40 à +80°C
Poids (kg)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Modèle	EG0322.21	EG0322.22	EG0322.23	EG0322.24	EG0322.25
Coloris	Noir	Or	Transparent	Noir	Or
Epaisseur (mm)	1	1	1	1	1
Densité (g/m²)	725	725	725	725	725
Larg. de bande (mm)	610	914	914	914	1170
Fixation	Adhésif	Adhésif	Adhésif	Adhésif	Adhésif
Long (mm)	18300	18300	18300	18300	18300
Environnement	Milieu sec et humide	Milieu sec et humide	Milieu sec et humide	Milieu sec et humide	Milieu sec et humide
Conditionnement	Bobine	Bobine	Bobine	Bobine	Bobine
Trafic	Intense	Intense	Intense	Intense	Intense
Glissance	Sur sol sec : 72 / sur sol humide : 68	Sur sol sec : 72 / sur sol humide : 68	Sur sol sec : 72 / sur sol humide : 68	Sur sol sec : 72 / sur sol humide : 68	Sur sol sec : 72 / sur sol humide : 68
Résistance	Eau, produits chimiques et huiles minérales	Eau, produits chimiques et huiles minérales	Eau, produits chimiques et huiles minérales	Eau, produits chimiques et huiles minérales	Eau, produits chimiques et huiles minérales
Résistance thermique	De -40 à +80°C	De -40 à +80°C	De -40 à +80°C	De -40 à +80°C	De -40 à +80°C
Poids (kg)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Modèle	EG0322.26	EG0322.27			
Coloris	Transparent	Noir			
Epaisseur (mm)	1	1			
Densité (g/m²)	725	725			
Larg. de bande (mm)	1170	1170			
Fixation	Adhésif	Adhésif			
Long (mm)	18300	18300			
Environnement	Milieu sec et humide	Milieu sec et humide			
Conditionnement	Bobine	Bobine			
Trafic	Intense	Intense			
Glissance	Sur sol sec : 72 / sur sol humide : 68	Sur sol sec : 72 / sur sol humide : 68			
Résistance	Eau, produits chimiques et huiles minérales	Eau, produits chimiques et huiles minérales			
Résistance thermique	De -40 à +80°C	De -40 à +80°C			
Poids (kg)	0.00	0.00			

Options : Bande adhésive antidérapante pailletée

Bande adhésive antidérapante pailletée



La bande adhésive antidérapante pailletée est idéale pour sécuriser les commerces, restaurants et hôtels. Elle résiste à un trafic intense et existe en plusieurs largeurs de 25 à 1170 mm.

Cet antidérapant auto-adhésif pailleté convient à la majorité des surfaces et peut être utilisé tout de suite après son installation. Très résistant, il présente une bonne tenue dans le temps et face aux produits chimiques et huiles minérales.

Caractéristiques :

- Longueur : 18 300 mm
- Largeur : de 25 à 1170 mm
- Epaisseur : < 1 mm
- Poids : 725 g/m²
- Environnement : sec ou humide
- Trafic : intense
- Coefficient SRT sur sol sec : 72
- Coefficient SRT sur sol humide : 68
- Utilisation : entrée, passages, escaliers, rampes et terrasses
- Coloris : noir, or ou transparent
- Fixation : auto-adhésif
- Conditionnement : bobine

Photos complémentaires : Bande adhésive antidérapante pailletée

