

Votre contact : Service commercial

Tél: +33 (0)3 88 66 02 03 - Fax: +33 (0)3 59 56 99 95

Email: commercial@abisco.fr

## Bande adhésive antidérapante pailletée

C

La bande adhésive antidérapante pailletée est idéale pour sécuriser les commerces, restaurants et hôtels. Elle résiste à un trafic intense et existe en plusieurs largeurs de 25 à 1170 mm.

Cet antidérapant auto-adhésif pailleté convient à la majorité des surfaces et peut être utilisé tout de suite après son installation. Très résistant, il présente une bonne tenue dans le temps et face aux produits chimiques et huiles minérales.



- Longueur : 18 300 mm - Largeur : de 25 à 1170 mm

- Epaisseur : < 1 mm - Poids : 725 g/m²

- Environnement : sec ou humide

- Trafic : intense

- Coefficient SRT sur sol sec : 72 - Coefficient SRT sur sol humide : 68

- Utilisation : entrée, passages, escaliers, rampes et terrasses

- Coloris : noir, or ou transparent

- Fixation : auto-adhésif- Conditionnement : bobine







Modèle	EG0322.01	EG0322.02	EG0322.03	EG0322.04	EG0322.05
Epaisseur (mm)	1	1	1	1	1
Coloris	Or	Transparent	Noir	Or	Transparent
Larg. de bande (mm)	25	25	25	50	50
Densité (g/m²)	725	725	725	725	725
Fixation	Adhésif	Adhésif	Adhésif	Adhésif	Adhésif
Long (mm)	18300	18300	18300	18300	18300
Environneme nt	Milieu sec et humide				
Conditionne ment	Bobine	Bobine	Bobine	Bobine	Bobine
Trafic	Intense	Intense	Intense	Intense	Intense
Glissance	Sur sol sec : 72 / sur sol humide : 68	Sur sol sec : 72 / sur sol humide : 68	Sur sol sec : 72 / sur sol humide : 68	Sur sol sec : 72 / sur sol humide : 68	Sur sol sec : 72 / sur sol humide : 68
Résistance	Eau, produits chimiques et huiles minérales				
Résistance thermique	De -40 à +80°C				
Poids (kg)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Modèle	EG0322.06	EG0322.07	EG0322.08	EG0322.09	EG0322.10
Epaisseur (mm)	1	1	1	1	1
Coloris	Noir	Or	Transparent	Noir	Or
Larg. de bande (mm)	50	75	75	75	100
Densité (g/m²)	725	725	725	725	725
Fixation	Adhésif	Adhésif	Adhésif	Adhésif	Adhésif
Long (mm)	18300	18300	18300	18300	18300
Environneme nt	Milieu sec et humide				
Conditionne ment	Bobine	Bobine	Bobine	Bobine	Bobine
Trafic	Intense	Intense	Intense	Intense	Intense
Glissance	Sur sol sec : 72 / sur sol humide : 68	Sur sol sec : 72 / sur sol humide : 68	Sur sol sec : 72 / sur sol humide : 68	Sur sol sec : 72 / sur sol humide : 68	Sur sol sec : 72 / sur sol humide : 68
Résistance	Eau, produits chimiques et huiles minérales				
Résistance thermique	De -40 à +80°C				
Poids (kg)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Modèle	EG0322.11	EG0322.12	EG0322.13	EG0322.14	EG0322.15
Epaisseur (mm)	1	1	1	1	1
Coloris	Transparent	Noir	Or	Transparent	Noir
Larg. de bande (mm)	100	100	150	150	150
Densité (g/m²)	725	725	725	725	725
Fixation	Adhésif	Adhésif	Adhésif	Adhésif	Adhésif
Long (mm)	18300	18300	18300	18300	18300
Environneme nt	Milieu sec et humide				
Conditionne ment	Bobine	Bobine	Bobine	Bobine	Bobine
Trafic	Intense	Intense	Intense	Intense	Intense
Glissance	Sur sol sec : 72 / sur sol humide : 68	Sur sol sec : 72 / sur sol humide : 68	Sur sol sec : 72 / sur sol humide : 68	Sur sol sec : 72 / sur sol humide : 68	Sur sol sec : 72 / sur sol humide : 68
Résistance	Eau, produits chimiques et huiles minérales				
Résistance thermique	De -40 à +80°C				
Poids (kg)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Modèle	EG0322.16	EG0322.17	EG0322.18	EG0322.19	EG0322.20
Epaisseur (mm)	1	1	1	1	1
Coloris	Or	Transparent	Noir	Or	Transparent
Larg. de bande (mm)	305	305	305	610	610
Densité (g/m²)	725	725	725	725	725
Fixation	Adhésif	Adhésif	Adhésif	Adhésif	Adhésif
Long (mm)	18300	18300	18300	18300	18300
Environneme nt	Milieu sec et humide				
Conditionne ment	Bobine	Bobine	Bobine	Bobine	Bobine
Trafic	Intense	Intense	Intense	Intense	Intense
Glissance	Sur sol sec : 72 / sur sol humide : 68	Sur sol sec : 72 / sur sol humide : 68	Sur sol sec : 72 / sur sol humide : 68	Sur sol sec : 72 / sur sol humide : 68	Sur sol sec : 72 / sur sol humide : 68
Résistance	Eau, produits chimiques et huiles minérales				
Résistance thermique	De -40 à +80°C				
Poids (kg)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Modèle	EG0322.21	EG0322.22	EG0322.23	EG0322.24	EG0322.25
Epaisseur (mm)	1	1	1	1	1
Coloris	Noir	Or	Transparent	Noir	Or
Larg. de bande (mm)	610	914	914	914	1170
Densité (g/m²)	725	725	725	725	725
Fixation	Adhésif	Adhésif	Adhésif	Adhésif	Adhésif
Long (mm)	18300	18300	18300	18300	18300
Environneme nt	Milieu sec et humide				
Conditionne ment	Bobine	Bobine	Bobine	Bobine	Bobine
Trafic	Intense	Intense	Intense	Intense	Intense
Glissance	Sur sol sec : 72 / sur sol humide : 68	Sur sol sec : 72 / sur sol humide : 68	Sur sol sec : 72 / sur sol humide : 68	Sur sol sec : 72 / sur sol humide : 68	Sur sol sec : 72 / sur sol humide : 68
Résistance	Eau, produits chimiques et huiles minérales				
Résistance thermique	De -40 à +80°C				
Poids (kg)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Modèle	EG0322.26	EG0322.27		
Epaisseur (mm)	1	1		
Coloris	Transparent	Noir		
Larg. de bande (mm)	1170	1170		
Densité (g/m²)	725	725		
Fixation	Adhésif	Adhésif		
Long (mm)	18300	18300		
Environneme nt	Milieu sec et humide	Milieu sec et humide		
Conditionne ment	Bobine	Bobine		
Trafic	Intense	Intense		
Glissance	Sur sol sec : 72 / sur sol humide : 68	Sur sol sec : 72 / sur sol humide : 68		
Résistance	Eau, produits chimiques et huiles minérales	Eau, produits chimiques et huiles minérales		
Résistance thermique	De -40 à +80°C	De -40 à +80°C		
Poids (kg)	0.00	0.00		

## Options : Bande adhésive antidérapante pailletée

## Bande adhésive antidérapante pailletée

La bande adhésive antidérapante pailletée est idéale pour sécuriser les commerces, restaurants et hôtels. Elle résiste à un trafic intense et existe en plusieurs largeurs de 25 à 1170 mm.

Cet antidérapant auto-adhésif pailleté convient à la majorité des surfaces et peut être utilisé tout de suite après son installation. Très résistant, il présente une bonne tenue dans le temps et face aux produits chimiques et huiles minérales.

Caractéristiques :

- Longueur : 18 300 mm - Largeur : de 25 à 1170 mm

- Epaisseur : < 1 mm - Poids : 725 g/m<sup>2</sup>

- Environnement : sec ou humide

- Trafic : intense

- Coefficient SRT sur sol sec : 72 - Coefficient SRT sur sol humide : 68

- Utilisation : entrée, passages, escaliers, rampes et terrasses

- Coloris: noir, or ou transparent

- Fixation : auto-adhésif- Conditionnement : bobine

## Photos complémentaires : Bande adhésive antidérapante pailletée



