

## **Bande adhésive antidérapante pour trafic intense**



La bande adhésive antidérapante pour trafic intense résiste efficacement à l'eau, à la plupart des produits chimiques et des huiles minérales, aux huiles, aux graisses et au passage de chariots élévateurs. Elle est spécifiquement conçue pour protéger les sols secs et humides des commerces et des industries.



Cet antidérapant auto-adhésif pour trafic intense est disponible en différentes dimensions et en découpe sur mesure (nous consulter). Il possède une longue durée de vie et peut être utilisé sans attente directement après la pose.

### Caractéristiques :

- Longueur : 18 300 mm
- Largeur : de 25 à 1220 mm (nous consulter pour d'autres dimensions)
- Epaisseur : 1,95 mm
- Poids : 1650 g/m<sup>2</sup>
- Environnement : sec ou humide
- Trafic : intense
- Coefficient SRT sur sol sec : 70
- Coefficient SRT sur sol humide : 60
- Utilisation : entrées, passages, escaliers, rampes, terrasses, passages de petits chariots élévateurs, surfaces métalliques lisses
- Coloris : noir
- Fixation : auto-adhésif
- Conditionnement : bobine

## **Caractéristiques techniques : Bande adhésive antidérapante pour trafic intense**

Modèle	EG0323.01	EG0323.02	EG0323.03	EG0323.04	EG0323.05
<b>Coloris</b>	Noir	Noir	Noir	Noir	Noir
<b>Epaisseur (mm)</b>	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85
<b>Larg. de bande (mm)</b>	25	50	75	100	150
<b>Densité (g/m<sup>2</sup>)</b>	1650	1650	1650	1650	1650
<b>Long (mm)</b>	18300	18300	18300	18300	18300
<b>Fixation</b>	Adhésif	Adhésif	Adhésif	Adhésif	Adhésif
<b>Environnement</b>	Milieu sec et humide				
<b>Conditionnement</b>	Bobine	Bobine	Bobine	Bobine	Bobine
<b>Trafic</b>	Intense	Intense	Intense	Intense	Intense
<b>Glissance</b>	Sur sol sec : 70 / sur sol humide : 60	Sur sol sec : 70 / sur sol humide : 60	Sur sol sec : 70 / sur sol humide : 60	Sur sol sec : 70 / sur sol humide : 60	Sur sol sec : 70 / sur sol humide : 60
<b>Résistance</b>	Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales	Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales	Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales	Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales	Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales
<b>Résistance thermique</b>	De -40 à +80°C				
<b>Poids (kg)</b>	0.66	1.32	1.98	2.70	4.42

Modèle	EG0323.06	EG0323.07	EG0323.08	EG0323.09	
<b>Coloris</b>	Noir	Noir	Noir	Noir	
<b>Epaisseur (mm)</b>	1,85	1,85	1,85	1,85	
<b>Larg. de bande (mm)</b>	305	610	914	1220	
<b>Densité (g/m<sup>2</sup>)</b>	1650	1650	1650	1650	
<b>Long (mm)</b>	18300	18300	18300	18300	
<b>Fixation</b>	Adhésif	Adhésif	Adhésif	Adhésif	
<b>Environnement</b>	Milieu sec et humide				
<b>Conditionnement</b>	Bobine	Bobine	Bobine	Bobine	
<b>Trafic</b>	Intense	Intense	Intense	Intense	
<b>Glissance</b>	Sur sol sec : 70 / sur sol humide : 60	Sur sol sec : 70 / sur sol humide : 60	Sur sol sec : 70 / sur sol humide : 60	Sur sol sec : 70 / sur sol humide : 60	
<b>Résistance</b>	Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales	Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales	Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales	Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales	
<b>Résistance thermique</b>	De -40 à +80°C				
<b>Poids (kg)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	

## Options : Bande adhésive antidérapante pour trafic intense



#### **Bande adhésive antidérapante pour trafic intense**

La bande adhésive antidérapante pour trafic intense résiste efficacement à l'eau, à la plupart des produits chimiques et des huiles minérales, aux huiles, aux graisses et au passage de chariots élévateurs. Elle est spécifiquement conçue pour protéger les sols secs et humides des commerces et des industries.

Cet antidérapant auto-adhésif pour trafic intense est disponible en différentes dimensions et en découpe sur mesure (nous consulter). Il possède une longue durée de vie et peut être utilisé sans attente directement après la pose.

#### **Caractéristiques :**

- Longueur : 18 300 mm
- Largeur : de 25 à 1220 mm (nous consulter pour d'autres dimensions)
- Epaisseur : 1,95 mm
- Poids : 1650 g/m<sup>2</sup>
- Environnement : sec ou humide
- Trafic : intense
- Coefficient SRT sur sol sec : 70
- Coefficient SRT sur sol humide : 60
- Utilisation : entrées, passages, escaliers, rampes, terrasses, passages de petits chariots élévateurs, surfaces métalliques lisses
- Coloris : noir
- Fixation : auto-adhésif
- Conditionnement : bobine

#### **Photos complémentaires : Bande adhésive antidérapante pour trafic intense**

