

Bande adhésive antidérapante fluorescente et photoluminescente



La bande adhésive antidérapante fluorescente et photoluminescente permet aux piétons de distinguer clairement de jour comme de nuit les obstacles et zones dangereuses. Elle se colle facilement sur la majorité des surfaces, sans nécessiter de temps de séchage.

Cet antidérapant auto-adhésif montre une grande résistance à l'usure, à un trafic intense, aux passages de chariots élévateurs, aux huiles, aux graisses, aux produits chimiques et à l'eau.



Caractéristiques :

- Longueur : 6000 ou 18300 mm
- Largeur : de 25 à 914 mm
- Epaisseur : < 1 mm
- Poids : 850 g/m²
- Environnement : sec ou humide
- Trafic : intense
- Coefficient SRT sur sol sec : 75
- Coefficient SRT sur sol humide : 75
- Utilisation : entrée, passages, escaliers, rampes, terrasses, passages de petits chariots élévateurs, surfaces métalliques
- Coloris : noir/fluorescent
- Luminance : 140/18 mcd/m²
- Fixation : auto-adhésif
- Conditionnement : bobine

Caractéristiques techniques : Bande adhésive antidérapante fluorescente et photoluminescente

Modèle	EG0330.01	EG0330.02
Coloris	Noir/fluorescent	Noir/fluorescent
Epaisseur (mm)	< 1	< 1
Larg. de bande (mm)	25	25
Densité (g/m²)	850	850
Fixation	Adhésif	Adhésif
Long (mm)	6000	18300
Environnement	Sec ou Humide	Sec ou Humide
Conditionnement	Bobine	Bobine
Trafic	Intense	Intense
Glissance	Sur sol sec: 75 / sur sol humide : 75	Sur sol sec: 75 / sur sol humide : 75
Résistance thermique	De -10 à +60°C	De -10 à +60°C
Poids (kg)	0.16	0.30

Options : Bande adhésive antidérapante fluorescente et photoluminescente



Bande adhésive antidérapante fluorescente et photoluminescente

La bande adhésive antidérapante fluorescente et photoluminescente permet aux piétons de distinguer clairement de jour comme de nuit les obstacles et zones dangereuses. Elle se colle facilement sur la majorité des surfaces, sans nécessiter de temps de séchage.

Cet antidérapant auto-adhésif montre une grande résistance à l'usure, à un trafic intense, aux passages de chariots élévateurs, aux huiles, aux graisses, aux produits chimiques et à l'eau.

Caractéristiques :

- Longueur : 6000 ou 18300 mm
- Largeur : de 25 à 914 mm
- Epaisseur : < 1 mm
- Poids : 850 g/m²
- Environnement : sec ou humide
- Trafic : intense
- Coefficient SRT sur sol sec : 75
- Coefficient SRT sur sol humide : 75
- Utilisation : entrée, passages, escaliers, rampes, terrasses, passages de petits chariots élévateurs, surfaces métalliques
- Coloris : noir/fluorescent
- Luminance : 140/18 mcd/m²
- Fixation : auto-adhésif
- Conditionnement : bobine

Photos complémentaires : Bande adhésive antidérapante fluorescente et photoluminescente

