

Bande adhésive antidérapante très résistante



La bande adhésive antidérapante très résistante permet de sécuriser les équipements d'accès piétons (ascenseurs, rampes...) soumis à un trafic intense. Elle est disponible en différentes largeurs allant de 19 à 1220 mm.

Cet antidérapant auto-adhésif convient à la majorité des sols secs ou humides. Il résiste à l'eau, aux huiles, aux graisses et aux produits chimiques et huiles minérales.

Il est utilisable immédiatement après la pose.



Caractéristiques :

- Longueur : 18 300 mm
- Largeur : de 19 à 1170 mm (nous consulter pour d'autres dimensions)
- Epaisseur : < 1 mm
- Poids : 850 g/m²
- Environnement : sec ou humide
- Trafic : intense
- Coefficient SRT sur sol sec : 75
- Coefficient SRT sur sol humide : 75
- Utilisation : entrée, passages, escaliers, rampes, terrasses, passages de petits chariots élévateurs, surfaces métalliques lisses
- Coloris : noir, jaune, gris, marron, transparent
- Fixation : auto-adhésif
- Conditionnement : bobine

Caractéristiques techniques : Bande adhésive antidérapante très résistante

Modèle	EG0320.01	EG0320.02	EG0320.03	EG0320.04	EG0320.05
Epaisseur (mm)	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
Coloris	Noir	Jaune	Transparent	Gris	Marron
Larg. de bande (mm)	19	19	19	19	19
Densité (g/m²)	850	850	850	850	850
Fixation	Adhésif	Adhésif	Adhésif	Adhésif	Adhésif
Long (mm)	18300	18300	18300	18300	18300
Environnement	Milieu sec ou humide	Milieu sec ou humide	Milieu sec ou humide	Milieu sec ou humide	Milieu sec ou humide
Conditionnement	Bobine	Bobine	Bobine	Bobine	Bobine
Trafic	Intense	Intense	Intense	Intense	Intense
Glissance	Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75	Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75	Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75	Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75	Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75
Résistance	Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales	Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales	Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales	Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales	Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales
Résistance thermique	De -40 à +80°	De -40 à +80°	De -40 à +80°	De -40 à +80°	De -40 à +80°
Poids (kg)	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30

Modèle	EG0320.06	EG0320.07	EG0320.08	EG0320.09	EG0320.10
Epaisseur (mm)	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
Coloris	Noir	Jaune	Transparent	Gris	Marron
Larg. de bande (mm)	25	25	25	25	25
Densité (g/m²)	850	850	850	850	850
Fixation	Adhésif	Adhésif	Adhésif	Adhésif	Adhésif
Long (mm)	18300	18300	18300	18300	18300
Environnement	Milieu sec ou humide	Milieu sec ou humide	Milieu sec ou humide	Milieu sec ou humide	Milieu sec ou humide
Conditionnement	Bobine	Bobine	Bobine	Bobine	Bobine
Trafic	Intense	Intense	Intense	Intense	Intense
Glissance	Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75	Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75	Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75	Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75	Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75
Résistance	Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales	Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales	Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales	Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales	Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales
Résistance thermique	De -40 à +80°	De -40 à +80°	De -40 à +80°	De -40 à +80°	De -40 à +80°
Poids (kg)	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36

Modèle	EG0320.11	EG0320.12	EG0320.13	EG0320.14	EG0320.15
Epaisseur (mm)	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
Coloris	Noir	Jaune	Transparent	Gris	Marron
Larg. de bande (mm)	50	50	50	50	50
Densité (g/m²)	850	850	850	850	850
Fixation	Adhésif	Adhésif	Adhésif	Adhésif	Adhésif
Long (mm)	18300	18300	18300	18300	18300
Environnement	Milieu sec ou humide	Milieu sec ou humide	Milieu sec ou humide	Milieu sec ou humide	Milieu sec ou humide
Conditionnement	Bobine	Bobine	Bobine	Bobine	Bobine
Trafic	Intense	Intense	Intense	Intense	Intense
Glissance	Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75	Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75	Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75	Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75	Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75
Résistance	Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales	Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales	Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales	Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales	Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales
Résistance thermique	De -40 à +80°	De -40 à +80°	De -40 à +80°	De -40 à +80°	De -40 à +80°
Poids (kg)	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78

Modèle	EG0320.16	EG0320.17	EG0320.18	EG0320.19	EG0320.20
Epaisseur (mm)	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
Coloris	Noir	Jaune	Transparent	Gris	Marron
Larg. de bande (mm)	75	75	75	75	75
Densité (g/m²)	850	850	850	850	850
Fixation	Adhésif	Adhésif	Adhésif	Adhésif	Adhésif
Long (mm)	18300	18300	18300	18300	18300
Environnement	Milieu sec ou humide	Milieu sec ou humide	Milieu sec ou humide	Milieu sec ou humide	Milieu sec ou humide
Conditionnement	Bobine	Bobine	Bobine	Bobine	Bobine
Trafic	Intense	Intense	Intense	Intense	Intense
Glissance	Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75	Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75	Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75	Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75	Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75
Résistance	Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales	Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales	Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales	Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales	Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales
Résistance thermique	De -40 à +80°	De -40 à +80°	De -40 à +80°	De -40 à +80°	De -40 à +80°
Poids (kg)	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14

Modèle	EG0320.21	EG0320.22	EG0320.23	EG0320.24	EG0320.25
Epaisseur (mm)	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
Coloris	Noir	Jaune	Transparent	Gris	Marron
Larg. de bande (mm)	100	100	100	100	100
Densité (g/m²)	850	850	850	850	850
Fixation	Adhésif	Adhésif	Adhésif	Adhésif	Adhésif
Long (mm)	18300	18300	18300	18300	18300
Environnement	Milieu sec ou humide	Milieu sec ou humide	Milieu sec ou humide	Milieu sec ou humide	Milieu sec ou humide
Conditionnement	Bobine	Bobine	Bobine	Bobine	Bobine
Trafic	Intense	Intense	Intense	Intense	Intense
Glissance	Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75	Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75	Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75	Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75	Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75
Résistance	Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales	Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales	Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales	Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales	Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales
Résistance thermique	De -40 à +80°	De -40 à +80°	De -40 à +80°	De -40 à +80°	De -40 à +80°
Poids (kg)	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52

Modèle	EG0320.26	EG0320.27	EG0320.28	EG0320.29	EG0320.30
Epaisseur (mm)	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
Coloris	Noir	Jaune	Transparent	Gris	Marron
Larg. de bande (mm)	150	150	150	150	150
Densité (g/m²)	850	850	850	850	850
Fixation	Adhésif	Adhésif	Adhésif	Adhésif	Adhésif
Long (mm)	18300	18300	18300	18300	18300
Environnement	Milieu sec ou humide	Milieu sec ou humide	Milieu sec ou humide	Milieu sec ou humide	Milieu sec ou humide
Conditionnement	Bobine	Bobine	Bobine	Bobine	Bobine
Trafic	Intense	Intense	Intense	Intense	Intense
Glissance	Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75	Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75	Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75	Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75	Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75
Résistance	Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales	Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales	Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales	Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales	Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales
Résistance thermique	De -40 à +80°	De -40 à +80°	De -40 à +80°	De -40 à +80°	De -40 à +80°
Poids (kg)	2.32	2.32	2.32	2.32	2.32

Modèle	EG0320.31	EG0320.32	EG0320.33	EG0320.34	EG0320.35
Epaisseur (mm)	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
Coloris	Noir	Jaune	Transparent	Gris	Marron
Larg. de bande (mm)	305	305	305	305	305
Densité (g/m²)	850	850	850	850	850
Fixation	Adhésif	Adhésif	Adhésif	Adhésif	Adhésif
Long (mm)	18300	18300	18300	18300	18300
Environnement	Milieu sec ou humide	Milieu sec ou humide	Milieu sec ou humide	Milieu sec ou humide	Milieu sec ou humide
Conditionnement	Bobine	Bobine	Bobine	Bobine	Bobine
Trafic	Intense	Intense	Intense	Intense	Intense
Glissance	Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75	Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75	Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75	Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75	Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75
Résistance	Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales	Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales	Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales	Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales	Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales
Résistance thermique	De -40 à +80°	De -40 à +80°	De -40 à +80°	De -40 à +80°	De -40 à +80°
Poids (kg)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Modèle	EG0320.36	EG0320.37	EG0320.38	EG0320.39	EG0320.40
Epaisseur (mm)	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
Coloris	Noir	Jaune	Transparent	Gris	Marron
Larg. de bande (mm)	610	610	610	610	610
Densité (g/m²)	850	850	850	850	850
Fixation	Adhésif	Adhésif	Adhésif	Adhésif	Adhésif
Long (mm)	18300	18300	18300	18300	18300
Environnement	Milieu sec ou humide	Milieu sec ou humide	Milieu sec ou humide	Milieu sec ou humide	Milieu sec ou humide
Conditionnement	Bobine	Bobine	Bobine	Bobine	Bobine
Trafic	Intense	Intense	Intense	Intense	Intense
Glissance	Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75	Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75	Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75	Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75	Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75
Résistance	Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales	Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales	Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales	Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales	Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales
Résistance thermique	De -40 à +80°	De -40 à +80°	De -40 à +80°	De -40 à +80°	De -40 à +80°
Poids (kg)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Modèle	EG0320.41	EG0320.42	EG0320.43	EG0320.44	EG0320.45
Epaisseur (mm)	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
Coloris	Noir	Jaune	Transparent	Gris	Marron
Larg. de bande (mm)	914	914	914	914	914
Densité (g/m²)	850	850	850	850	850
Fixation	Adhésif	Adhésif	Adhésif	Adhésif	Adhésif
Long (mm)	18300	18300	18300	18300	18300
Environnement	Milieu sec ou humide	Milieu sec ou humide	Milieu sec ou humide	Milieu sec ou humide	Milieu sec ou humide
Conditionnement	Bobine	Bobine	Bobine	Bobine	Bobine
Trafic	Intense	Intense	Intense	Intense	Intense
Glissance	Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75	Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75	Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75	Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75	Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75
Résistance	Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales	Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales	Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales	Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales	Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales
Résistance thermique	De -40 à +80°	De -40 à +80°	De -40 à +80°	De -40 à +80°	De -40 à +80°
Poids (kg)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Modèle	EG0320.51	EG0320.52	EG0320.53	EG0320.54	EG0320.55
Epaisseur (mm)	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
Coloris	Noir	Jaune	Transparent	Gris	Marron
Larg. de bande (mm)	1170	1170	1170	1170	1170
Densité (g/m²)	850	850	850	850	850
Fixation	Adhésif	Adhésif	Adhésif	Adhésif	Adhésif
Long (mm)	18300	18300	18300	18300	18300
Environnement	Milieu sec ou humide	Milieu sec ou humide	Milieu sec ou humide	Milieu sec ou humide	Milieu sec ou humide
Conditionnement	Bobine	Bobine	Bobine	Bobine	Bobine
Trafic	Intense	Intense	Intense	Intense	Intense
Glissance	Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75	Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75	Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75	Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75	Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75
Résistance	Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales	Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales	Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales	Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales	Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales
Résistance thermique	De -40 à +80°	De -40 à +80°	De -40 à +80°	De -40 à +80°	De -40 à +80°
Poids (kg)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Options : Bande adhésive antidérapante très résistante

Bande adhésive antidérapante très résistante

La bande adhésive antidérapante très résistante permet de sécuriser les équipements d'accès piétons (ascenseurs, rampes...) soumis à un trafic intense. Elle est disponible en différentes largeurs allant de 19 à 1220 mm.

Cet antidérapant auto-adhésif convient à la majorité des sols secs ou humides. Il résiste à l'eau, aux huiles, aux graisses et aux produits chimiques et huiles minérales.

Il est utilisable immédiatement après la pose.

Caractéristiques :

- Longueur : 18 300 mm
- Largeur : de 19 à 1170 mm (nous consulter pour d'autres dimensions)
- Epaisseur : < 1 mm
- Poids : 850 g/m²
- Environnement : sec ou humide
- Trafic : intense
- Coefficient SRT sur sol sec : 75
- Coefficient SRT sur sol humide : 75
- Utilisation : entrée, passages, escaliers, rampes, terrasses, passages de petits chariots élévateurs, surfaces métalliques lisses
- Coloris : noir, jaune, gris, marron, transparent
- Fixation : auto-adhésif
- Conditionnement : bobine

Photos complémentaires : Bande adhésive antidérapante très résistante

