

Bande antidérapante adhésive conformable



La bande antidérapante adhésive conformable est spécifiquement conçue pour épouser parfaitement la forme des surfaces en relief (acier larmé, rainures ou bordures). Elle convient à tous types de sols secs, humides ou gras.

Cet adhésif antidérapant conformable résiste à l'eau, aux huiles, aux graisses, aux produits chimiques et huiles minérales et aux passages de chariots élévateurs. Il s'installe facilement et ne demande aucun temps de pose avant utilisation.



Caractéristiques :

- Longueur : 18 300 mm
- Largeur : de 25 à 1170 mm (nous consulter pour d'autres dimensions)
- Epaisseur : 1,50 mm
- Poids : 1200 g/m²
- Environnement : sec ou humide
- Trafic : intense
- Coefficient SRT sur sol sec : 75
- Coefficient SRT sur sol humide : 75
- Utilisation : entrée, passages, escaliers, rampes, terrasses, passages de petits chariots élévateurs, surfaces métalliques lisses
- Coloris : noir
- Fixation : auto-adhésif
- Conditionnement : bobine

Caractéristiques techniques : Bande antidérapante adhésive conformable

Modèle	EG0324.01	EG0324.02	EG0324.03	EG0324.04	EG0324.05
Epaisseur (mm)	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Coloris	Noir	Noir	Noir	Noir	Noir
Densité (g/m²)	1200	1200	1200	1200	1200
Larg. de bande (mm)	25	50	75	100	150
Fixation	Adhésif	Adhésif	Adhésif	Adhésif	Adhésif
Long (mm)	18300	18300	18300	18300	18300
Environnement	Milieu sec ou humide				
Conditionnement	Bobine	Bobine	Bobine	Bobine	Bobine
Trafic	Intense	Intense	Intense	Intense	Intense
Glissance	Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75	Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75	Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75	Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75	Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75
Résistance	Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales				
Résistance thermique	De -40 à +80°C				
Poids (kg)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Modèle	EG0324.06	EG0324.07	EG0324.08	EG0324.10	
Epaisseur (mm)	1,3	1,3	1,3	1,3	
Coloris	Noir	Noir	Noir	Noir	
Densité (g/m²)	1200	1200	1200	1200	
Larg. de bande (mm)	305	610	914	1170	
Fixation	Adhésif	Adhésif	Adhésif	Adhésif	
Long (mm)	18300	18300	18300	18300	
Environnement	Milieu sec ou humide				
Conditionnement	Bobine	Bobine	Bobine	Bobine	
Trafic	Intense	Intense	Intense	Intense	
Glissance	Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75	Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75	Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75	Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75	
Résistance	Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales				
Résistance thermique	De -40 à +80°C				
Poids (kg)	0.00	0.00	0.00	0.00	

Options : Bande antidérapante adhésive conformable

Bande antidérapante adhésive conformable

La bande antidérapante adhésive conformable est spécifiquement conçue pour épouser parfaitement la forme des surfaces en relief (acier larmé, rainures ou bordures). Elle convient à tous types de sols secs, humides ou gras.

Cet adhésif antidérapant conformable résiste à l'eau, aux huiles, aux graisses, aux produits chimiques et huiles minérales et aux passages de chariots élévateurs. Il s'installe facilement et ne demande aucun temps de pose avant utilisation.

Caractéristiques :

- Longueur : 18 300 mm
- Largeur : de 25 à 1170 mm (nous consulter pour d'autres dimensions)
- Epaisseur : 1,50 mm
- Poids : 1200 g/m²
- Environnement : sec ou humide
- Trafic : intense
- Coefficient SRT sur sol sec : 75
- Coefficient SRT sur sol humide : 75
- Utilisation : entrée, passages, escaliers, rampes, terrasses, passages de petits chariots élévateurs, surfaces métalliques lisses
- Coloris : noir
- Fixation : auto-adhésif
- Conditionnement : bobine

Photos complémentaires : Bande antidérapante adhésive conformable

