

## **Bande antidérapante adhésive conformable**



La bande antidérapante adhésive conformable est spécifiquement conçue pour épouser parfaitement la forme des surfaces en relief (acier larmé, rainures ou bordures). Elle convient à tous types de sols secs, humides ou gras.

Cet adhésif antidérapant conformable résiste à l'eau, aux huiles, aux graisses, aux produits chimiques et huiles minérales et aux passages de chariots élévateurs. Il s'installe facilement et ne demande aucun temps de pose avant utilisation.



Caractéristiques :

- Longueur : 18 300 mm
- Largeur : de 25 à 1170 mm (nous consulter pour d'autres dimensions)
- Epaisseur : 1,50 mm
- Poids : 1200 g/m<sup>2</sup>
- Environnement : sec ou humide
- Trafic : intense
- Coefficient SRT sur sol sec : 75
- Coefficient SRT sur sol humide : 75
- Utilisation : entrée, passages, escaliers, rampes, terrasses, passages de petits chariots élévateurs, surfaces métalliques lisses
- Coloris : noir
- Fixation : auto-adhésif
- Conditionnement : bobine

## **Caractéristiques techniques : Bande antidérapante adhésive conformable**

Modèle	EG0324.01	EG0324.02	EG0324.03	EG0324.04	EG0324.05
<b>Coloris</b>	Noir	Noir	Noir	Noir	Noir
<b>Epaisseur (mm)</b>	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
<b>Densité (g/m<sup>2</sup>)</b>	1200	1200	1200	1200	1200
<b>Larg. de bande (mm)</b>	25	50	75	100	150
<b>Fixation</b>	Adhésif	Adhésif	Adhésif	Adhésif	Adhésif
<b>Long (mm)</b>	18300	18300	18300	18300	18300
<b>Environnement</b>	Milieu sec ou humide	Milieu sec ou humide	Milieu sec ou humide	Milieu sec ou humide	Milieu sec ou humide
<b>Conditionnement</b>	Bobine	Bobine	Bobine	Bobine	Bobine
<b>Trafic</b>	Intense	Intense	Intense	Intense	Intense
<b>Glissance</b>	Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75	Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75	Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75	Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75	Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75
<b>Résistance</b>	Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales	Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales	Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales	Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales	Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales
<b>Résistance thermique</b>	De -40 à +80°C	De -40 à +80°C	De -40 à +80°C	De -40 à +80°C	De -40 à +80°C
<b>Poids (kg)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Modèle	EG0324.06	EG0324.07	EG0324.08	EG0324.10	
<b>Coloris</b>	Noir	Noir	Noir	Noir	
<b>Epaisseur (mm)</b>	1,3	1,3	1,3	1,3	
<b>Densité (g/m<sup>2</sup>)</b>	1200	1200	1200	1200	
<b>Larg. de bande (mm)</b>	305	610	914	1170	
<b>Fixation</b>	Adhésif	Adhésif	Adhésif	Adhésif	
<b>Long (mm)</b>	18300	18300	18300	18300	
<b>Environnement</b>	Milieu sec ou humide	Milieu sec ou humide	Milieu sec ou humide	Milieu sec ou humide	
<b>Conditionnement</b>	Bobine	Bobine	Bobine	Bobine	
<b>Trafic</b>	Intense	Intense	Intense	Intense	
<b>Glissance</b>	Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75	Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75	Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75	Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75	
<b>Résistance</b>	Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales	Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales	Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales	Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales	
<b>Résistance thermique</b>	De -40 à +80°C	De -40 à +80°C	De -40 à +80°C	De -40 à +80°C	
<b>Poids (kg)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	

## Options : Bande antidérapante adhésive conformable

### Bande antidérapante adhésive conformable

La bande antidérapante adhésive conformable est spécifiquement conçue pour épouser parfaitement la forme des surfaces en relief (acier larmé, rainures ou bordures). Elle convient à tous types de sols secs, humides ou gras.

Cet adhésif antidérapant conformable résiste à l'eau, aux huiles, aux graisses, aux produits chimiques et huiles minérales et aux passages de chariots élévateurs. Il s'installe facilement et ne demande aucun temps de pose avant utilisation.

#### Caractéristiques :

- Longueur : 18 300 mm
- Largeur : de 25 à 1170 mm (nous consulter pour d'autres dimensions)
- Epaisseur : 1,50 mm
- Poids : 1200 g/m<sup>2</sup>
- Environnement : sec ou humide
- Trafic : intense
- Coefficient SRT sur sol sec : 75
- Coefficient SRT sur sol humide : 75
- Utilisation : entrée, passages, escaliers, rampes, terrasses, passages de petits chariots élévateurs, surfaces métalliques lisses
- Coloris : noir
- Fixation : auto-adhésif
- Conditionnement : bobine



### Photos complémentaires : Bande antidérapante adhésive conformable

