

Bande d'aide à l'orientation extérieure à coller



La bande d'aide à l'orientation extérieure à coller est disponible en 3 ou 4 cannelures pour réaliser un cheminement pour personnes malvoyantes et non-voyantes. Elle est compatible avec les sols lisses et rugueux (hors pavage et bois).

La bande de guidage extérieure résiste aux UV et intempéries pour assurer la durabilité de la couleur. Elle est armée pour augmenter son pouvoir antidérapant.

En cas d'utilisation de bande à 3 cannelures, il est nécessaire de doubler le cheminement pour permettre une circulation dans les 2 sens.



Caractéristiques :

- Longueur : 970 mm
- Largeur : 166 ou 228 mm
- Nombre de cannelures : 3 ou 4
- Matériau : résine méthacrylate
- Fixation : à coller (colle bi-composante)
- Coloris : ivoire, jaune melon, rouge carmin, rouge oxyde, bleu trafic, vert signalisation, gris agate, gris tente, brun pâle, blanc ou noir
- Conditionnement : lot de 2
- Test SRT de la semelle : 0,51
- Trafic : normal à intense
- Utilisation : extérieure
- Certifiée REACH et réglementation 8/12/2014
- Remise en circulation < 1h après la pose

Caractéristiques techniques : Bande d'aide à l'orientation extérieure à coller

Modèle	HA0159.01	HA0159.02
Dimensions (mm)	970 x 166	970 x 228
Fixation	A coller	A coller
Utilisation	extérieure	extérieure
Epaisseur (mm)	7	7
Conditionnement	Lot de 2	Lot de 2
Matière	Résine méthacrylate	Résine méthacrylate
Poids (kg)	0.00	0.00

Options : Bande d'aide à l'orientation extérieure à coller



Bande d'aide à l'orientation extérieure à coller

La bande d'aide à l'orientation extérieure à coller est disponible en 3 ou 4 cannelures pour réaliser un cheminement pour personnes malvoyantes et non-voyantes. Elle est compatible avec les sols lisses et rugueux (hors pavage et bois).

La bande de guidage extérieure résiste aux UV et intempéries pour assurer la durabilité de la couleur. Elle est armée pour augmenter son pouvoir antidérapant.

En cas d'utilisation de bande à 3 cannelures, il est nécessaire de doubler le cheminement pour permettre une circulation dans les 2 sens.

Caractéristiques :

- Longueur : 970 mm
- Largeur : 166 ou 228 mm
- Nombre de cannelures : 3 ou 4
- Matériau : résine méthacrylate
- Fixation : à coller (colle bi-composante)
- Coloris: ivoire, jaune melon, rouge carmin, rouge oxyde, bleu trafic, vert signalisation, gris agate, gris tente, brun pâle, blanc ou noir
- Conditionnement : lot de 2
- Test SRT de la semelle : 0,51
- Trafic : normal à intense
- Utilisation : extérieure
- Certifiée REACH et réglementation 8/12/2014
- Remise en circulation < 1h après la pose

Photos complémentaires : Bande d'aide à l'orientation extérieure à coller

