

Bande d'aide à l'orientation minérale adhésive



La bande d'aide à l'orientation minérale adhésive est recommandée pour les ERP de catégorie 1, les lieux classés et la voirie, afin de créer un cheminement pour personnes malvoyantes et non-voyantes. Elle peut être installée sur sol lisse ou bois, soumis à un trafic intense.

Cette bande de guidage autoadhésive est vendue en format 3 ou 4 cannelures. Un cheminement à 3 cannelures devra être doublé pour une circulation dans les 2 sens.

La bande de guidage minérale résiste aux UV, aux intempéries et à un trafic intense. Sa pose est rapide et sans risque pour la santé (conforme à une démarche RSE).



Caractéristiques :

- Longueur : 820 mm
- Largeur : 162 ou 222 mm
- Nombre de cannelures : 3 ou 4
- Matériau : minéral/marbre
- Fixation : adhésif épais
- Coloris: ivoire, jaune melon, rouge carmin, rouge oxyde, bleu trafic, vert signalisation, gris agate, gris tente, brun pâle, blanc ou noir
- Conditionnement : lot de 2
- Test SRT de la semelle : 0,56
- Test feu : M3
- Trafic : intense
- Utilisation : extérieure
- Certifiée REACH et NF P-98352

Caractéristiques techniques : Bande d'aide à l'orientation minérale adhésive

Modèle	HA0164.01	HA0164.02
Dimensions (mm)	820 x 162	820 x 222
Fixation	Adhésif épais	Adhésif épais
Utilisation	extérieure	extérieure
Epaisseur (mm)	7	7
Conditionnement	Lot de 2	Lot de 2
'Matière'	Minéral/marbre	Minéral/marbre
Poids (kg)	0.00	0.00

Options : Bande d'aide à l'orientation minérale adhésive

Bande d'aide à l'orientation minérale adhésive

La bande d'aide à l'orientation minérale adhésive est recommandée pour les ERP de catégorie 1, les lieux classés et la voirie, afin de créer un cheminement pour personnes malvoyantes et non-voyantes. Elle peut être installée sur sol lisse ou bois, soumis à un trafic intense.

Cette bande de guidage autoadhésive est vendue en format 3 ou 4 cannelures. Un cheminement à 3 cannelures devra être doublé pour une circulation dans les 2 sens.

La bande de guidage minérale résiste aux UV, aux intempéries et à un trafic intense. Sa pose est rapide et sans risque pour la santé (conforme à une démarche RSE).

Caractéristiques :

- Longueur : 820 mm
- Largeur : 162 ou 222 mm
- Nombre de cannelures : 3 ou 4
- Matériau : minéral/marbre
- Fixation : adhésif épais
- Coloris: ivoire, jaune melon, rouge carmin, rouge oxyde, bleu trafic, vert signalisation, gris agate, gris tente, brun pâle, blanc ou noir
- Conditionnement : lot de 2
- Test SRT de la semelle : 0,56
- Test feu : M3
- Trafic : intense
- Utilisation : extérieure
- Certifiée REACH et NF P-98352

Photos complémentaires : Bande d'aide à l'orientation minérale adhésive

IVOIRE	GRIS AGATE
JAUNE MELON	GRIS TENTE
ROUGE CARMIN	BRUN PÂLE
ROUGE OXYDE	BLANC
BLEU TRAFIC	NOIR
VERT SIGNALISATION	

