Votre contact : Service commercial
Tél : +33 (0)3 88 66 02 03 - Fax : +33 (0)3 59 56 99 95
Email : commercial@abisco.fr



Bande d'aide à l'orientation minérale adhésive

La bande d'aide à l'orientation minérale adhésive est recommandée pour les ERP de catégorie 1, les lieux classés et la voirie, afin de créer un cheminement pour personnes malvoyantes et non-voyantes. Elle peut être installée sur sol lisse ou bois, soumis à un trafic intense.

Cette bande de guidage autoadhésive est vendue en format 3 ou 4 cannelures. Un cheminement à 3 cannelures devra être doublé pour une circulation dans les 2 sens.

La bande de guidage minérale résiste aux UV, aux intempéries et à un trafic intense. Sa pose est rapide et sans risque pour la santé (conforme à une démarche RSE).

Caractéristiques :
- Longueur : 820 mm
- Largeur : 162 ou 222 mm
- Nombre de cannelures : 3 ou 4
- Matériau : minéral/marbre
- Fixation : adhésif épais
- Coloris: ivoire, jaune melon, rouge carmin, rouge oxyde, bleu trafic, vert signalisation, gris agate, gris tente, brun pâle, blanc ou noir
- Conditionnement : lot de 2
- Test SRT de la semelle : 0,56
- Test feu : M3
- Trafic : intense
- Utilisation : extérieure
- Certifiée REACH et NF P-98352

Caractéristiques techniques : Bande d'aide à l'orientation minérale adhésive

Modèle	HA0164.01	HA0164.02
Dimensions (mm)	820 x 162	820 x 222
Fixation	Adhésif épais	Adhésif épais
Utilisation	extérieure	extérieure
Epaisseur (mm)	7	7
Conditionnement	Lot de 2	Lot de 2
'Matière'	Minéral/marbre	Minéral/marbre
Poids (kg)	0.00	0.00

Options : Bande d'aide à l'orientation minérale adhésive



Bande d'aide à l'orientation minérale adhésive


La bande d'aide à l'orientation minérale adhésive est recommandée pour les ERP de catégorie 1, les lieux classés et la voirie, afin de créer un cheminement pour personnes malvoyantes et non-voyantes. Elle peut être installée sur sol lisse ou bois, soumis à un trafic intense.


Cette bande de guidage autoadhésive est vendue en format 3 ou 4 cannelures. Un cheminement à 3 cannelures devra être doublé pour une circulation dans les 2 sens.


La bande de guidage minérale résiste aux UV, aux intempéries et à un trafic intense. Sa pose est rapide et sans risque pour la santé (conforme à une démarche RSE).


Caractéristiques :
- Longueur : 820 mm
- Largeur : 162 ou 222 mm
- Nombre de cannelures : 3 ou 4
- Matériau : minéral/marbre
- Fixation : adhésif épais
- Coloris: ivoire, jaune melon, rouge carmin, rouge oxyde, bleu trafic, vert signalisation, gris agate, gris tente, brun pâle, blanc ou noir
- Conditionnement : lot de 2
- Test SRT de la semelle : 0,56
- Test feu : M3
- Trafic : intense
- Utilisation : extérieure
- Certifiée REACH et NF P-98352


Photos complémentaires : Bande d'aide à l'orientation minérale adhésive











Abisco® - 6 rue Frédéric Chopin - 67118 Geispolsheim - France - Tél. +33 (0)3 88 66 02 03 - Fax +33 (0)3 59 56 99 95 – commercial@abisco.fr
Abisco SARL au capital de 60.000 euros
Siret 504 911 900 000 26- N° TVA Intracommunautaire FR 08 504 911 900 - Code APE 4690Z.