

## Bande d'aide à l'orientation minérale à coller



La bande d'aide à l'orientation minérale à coller permet de guider les personnes malvoyantes et non-voyantes dans les lieux classés, les ERP de catégorie 1 et sur la voirie. Elle convient à une pose sur sol lisse ou rugueux (hors bois).

Cette bande de guidage minérale est disponible en 3 ou 4 cannelures. L'utilisation d'une bande à 3 cannelures nécessite de créer un cheminement aller et un cheminement retour.

La bande de guidage cannelée supporte un trafic intense, les UV et les intempéries. Elle peut être remise en circulation moins d'une heure après sa pose.



Caractéristiques :

- Longueur : 820 mm
- Largeur : 162 ou 222 mm
- Nombre de cannelures : 3 ou 4
- Matériau : minéral/marbre
- Fixation : à coller (colle bi-composante)
- Coloris: ivoire, jaune melon, rouge carmin, rouge oxyde, bleu trafic, vert signalisation, gris agate, gris tente, brun pâle, blanc ou noir
- Conditionnement : lot de 2
- Test SRT de la semelle : 0,56
- Test feu : M3
- Trafic : intense
- Utilisation : extérieure
- Certifiée REACH et NF P-98352

## Caractéristiques techniques : Bande d'aide à l'orientation minérale à coller

| Modèle          | HA0163.01        | HA0163.02                |
|-----------------|------------------|--------------------------|
| Dimensions (mm) | 820 x 162        | 1200 x 412               |
| Fixation        | A coller         | A visser                 |
| Utilisation     | extérieure       | Intérieure et extérieure |
| Epaisseur (mm)  | 7                | 7                        |
| Conditionnement | Lot de 2         | Lot de 2                 |
| 'Matière'       | Minéral / marbre | Minéral / marbre         |
| Poids (kg)      | 0.00             | 0.00                     |

## Options : Bande d'aide à l'orientation minérale à coller

## Bande d'aide à l'orientation minérale à coller

La bande d'aide à l'orientation minérale à coller permet de guider les personnes malvoyantes et non-voyantes dans les lieux classés, les ERP de catégorie 1 et sur la voirie. Elle convient à une pose sur sol lisse ou rugueux (hors bois).

Cette bande de guidage minérale est disponible en 3 ou 4 cannelures. L'utilisation d'une bande à 3 cannelures nécessite de créer un cheminement aller et un cheminement retour.

La bande de guidage cannelée supporte un trafic intense, les UV et les intempéries. Elle peut être remise en circulation moins d'une heure après sa pose.

Caractéristiques :

- Longueur : 820 mm
- Largeur : 162 ou 222 mm
- Nombre de cannelures : 3 ou 4
- Matériau : minéral/marbre
- Fixation : à coller (colle bi-composante)
- Coloris: ivoire, jaune melon, rouge carmin, rouge oxyde, bleu trafic, vert signalisation, gris agate, gris tente, brun pâle, blanc ou noir
- Conditionnement : lot de 2
- Test SRT de la semelle : 0,56
- Test feu : M3
- Trafic : intense
- Utilisation : extérieure
- Certifiée REACH et NF P-98352

## Photos complémentaires : Bande d'aide à l'orientation minérale à coller

|                    |            |
|--------------------|------------|
| IVOIRE             | GRIS AGATE |
| JAUNE MELON        | GRIS TENTE |
| ROUGE CARMIN       | BRUN PÂLE  |
| ROUGE OXYDE        | BLANC      |
| BLEU TRAFIC        | NOIR       |
| VERT SIGNALISATION |            |

