Votre contact : Service commercial
Tél : +33 (0)3 88 66 02 03 - Fax : +33 (0)3 59 56 99 95
Email : commercial@abisco.fr



Bande d'aide à l'orientation minérale à coller

La bande d'aide à l'orientation minérale à coller permet de guider les personnes malvoyantes et non-voyantes dans les lieux classés, les ERP de catégorie 1 et sur la voirie. Elle convient à une pose sur sol lisse ou rugueux (hors bois).

Cette bande de guidage minérale est disponible en 3 ou 4 cannelures. L'utilisation d'une bande à 3 cannelures nécessite de créer un cheminement aller et un cheminement retour.

La bande de guidage cannelée supporte un trafic intense, les UV et les intempéries. Elle peut être remise en circulation moins d'une heure après sa pose.

Caractéristiques :
- Longueur : 820 mm
- Largeur : 162 ou 222 mm
- Nombre de cannelures : 3 ou 4
- Matériau : minéral/marbre
- Fixation : à coller (colle bi-composante)
- Coloris: ivoire, jaune melon, rouge carmin, rouge oxyde, bleu trafic, vert signalisation, gris agate, gris tente, brun pâle, blanc ou noir
- Conditionnement : lot de 2
- Test SRT de la semelle : 0,56
- Test feu : M3
- Trafic : intense
- Utilisation : extérieure
- Certifiée REACH et NF P-98352

Caractéristiques techniques : Bande d'aide à l'orientation minérale à coller

Modèle	HA0163.01	HA0163.02
Dimensions (mm)	820 x 162	1200 x 412
Fixation	A coller	A visser
Utilisation	extérieure	Intérieure et extérieure
Epaisseur (mm)	7	7
Conditionnement	Lot de 2	Lot de 2
'Matière'	Minéral / marbre	Minéral / marbre
Poids (kg)	0.00	0.00

Options : Bande d'aide à l'orientation minérale à coller



Bande d'aide à l'orientation minérale à coller


La bande d'aide à l'orientation minérale à coller permet de guider les personnes malvoyantes et non-voyantes dans les lieux classés, les ERP de catégorie 1 et sur la voirie. Elle convient à une pose sur sol lisse ou rugueux (hors bois).


Cette bande de guidage minérale est disponible en 3 ou 4 cannelures. L'utilisation d'une bande à 3 cannelures nécessite de créer un cheminement aller et un cheminement retour.


La bande de guidage cannelée supporte un trafic intense, les UV et les intempéries. Elle peut être remise en circulation moins d'une heure après sa pose.


Caractéristiques :
- Longueur : 820 mm
- Largeur : 162 ou 222 mm
- Nombre de cannelures : 3 ou 4
- Matériau : minéral/marbre
- Fixation : à coller (colle bi-composante)
- Coloris: ivoire, jaune melon, rouge carmin, rouge oxyde, bleu trafic, vert signalisation, gris agate, gris tente, brun pâle, blanc ou noir
- Conditionnement : lot de 2
- Test SRT de la semelle : 0,56
- Test feu : M3
- Trafic : intense
- Utilisation : extérieure
- Certifiée REACH et NF P-98352


Photos complémentaires : Bande d'aide à l'orientation minérale à coller











Abisco® - 6 rue Frédéric Chopin - 67118 Geispolsheim - France - Tél. +33 (0)3 88 66 02 03 - Fax +33 (0)3 59 56 99 95 –
commercial@abisco.fr
Abisco SARL au capital de 60.000 euros
Siret 504 911 900 000 26- N° TVA Intracommunautaire FR 08 504 911 900 - Code APE 4690Z.