

Bande de guidage aluminium à visser



La bande de guidage aluminium à visser permet de créer un cheminement à 3 ou 4 cannelures pour les personnes malvoyantes et non-voyantes dans les ERP de catégorie 1 et sur la voirie. Elle est prévue pour supporter le trafic intense en intérieur et extérieur et convient à tous les sols lisses.

Ce profil de guidage aluminium comprend une bande polymère non-abrasive pour une circulation pieds nus confortable. Elle masquera les vis après la pose.



Caractéristiques :

- Longueur : 2305 mm (nous consulter pour 3005 mm)
- Largeur : 25 mm
- Matériau : aluminium et polymère
- Fixation : à coller (colle bi-composante)
- Coloris: ivoire, jaune melon, rouge carmin, rouge oxyde, bleu trafic, vert signalisation, gris agate, gris tente, brun pâle, blanc ou noir
- Conditionnement : lot de 2
- Test SRT de la semelle : 0,67
- Test feu : M3
- Trafic : intense
- Utilisation : intérieure et extérieure
- Certifiée REACH et NF P-98352
- Résiste aux UV et aux intempéries
- Ne convient pas aux zones trafiquées

Caractéristiques techniques : Bande de guidage aluminium à visser

Modèle	HA0165.01
Dimensions (mm)	2305 x 36 mm
Fixation	A visser
Utilisation	Intérieure et extérieure
Epaisseur (mm)	5
Conditionnement	Lot de 2
Matière	Aluminium, polymère
Largeur de bande (mm)	25
Poids (kg)	0.00

Options : Bande de guidage aluminium à visser

Bande de guidage aluminium à visser

La bande de guidage aluminium à visser permet de créer un cheminement à 3 ou 4 cannelures pour les personnes malvoyantes et non-voyantes dans les ERP de catégorie 1 et sur la voirie. Elle est prévue pour supporter le trafic intense en intérieur et extérieur et convient à tous les sols lisses.

Ce profil de guidage aluminium comprend une bande polymère non-abrasive pour une circulation pieds nus confortable. Elle masquera les vis après la pose.

Caractéristiques :

- Longueur : 2305 mm (nous consulter pour 3005 mm)
- Largeur : 25 mm
- Matériau : aluminium et polymère
- Fixation : à coller (colle bi-composante)
- Coloris: ivoire, jaune melon, rouge carmin, rouge oxyde, bleu trafic, vert signalisation, gris agate, gris tente, brun pâle, blanc ou noir
- Conditionnement : lot de 2
- Test SRT de la semelle : 0,67
- Test feu : M3
- Trafic : intense
- Utilisation : intérieure et extérieure
- Certifiée REACH et NF P-98352
- Résiste aux UV et aux intempéries
- Ne convient pas aux zones trafiquées

Photos complémentaires : Bande de guidage aluminium à visser

