Votre contact : Service commercial
Tél : +33 (0)3 88 66 02 03 - Fax :  +33 (0)3 59 56 99 95
Email : commercial@abisco.fr



## Bande de guidage aluminium à visser

La bande de guidage aluminium à visser permet de créer un cheminement à 3 ou 4 cannelures pour les personnes malvoyantes et non-voyantes dans les ERP de catégorie 1 et sur la voirie. Elle est prévue pour supporter le trafic intense en intérieur et extérieur et convient à tous les sols lisses.

Ce profil de guidage aluminium comprend une bande polymère non-abrasive pour une circulation pieds nus confortable. Elle masquera les vis après la pose.

Caractéristiques :
- Longueur : 2305 mm (nous consulter pour 3005 mm)
- Largeur : 25 mm
- Matériau : aluminium et polymère
- Fixation : à coller (colle bi-composante)
- Coloris: ivoire, jaune melon, rouge carmin, rouge oxyde, bleu trafic, vert signalisation, gris agate, gris tente, brun pâle, blanc ou noir
- Conditionnement : lot de 2
- Test SRT de la semelle : 0,67
- Test feu : M3
- Trafic : intense
- Utilisation : intérieure et extérieure
- Certifiée REACH et NF P-98352
- Résiste aux UV et aux intempéries
- Ne convient pas aux zones trafiquées

## Caractéristiques techniques : Bande de guidage aluminium à visser

| Modèle | HA0165.01 |
|---|---|
| Dimensions (mm) | 2305 x 36 mm |
| Fixation | A visser |
| Utilisation | Intérieure et extérieure |
| Epaisseur (mm) | 5 |
| Conditionnement | Lot de 2 |
| Matière | Aluminium, polymère |
| Largeur de bande (mm) | 25 |
| Poids (kg) | 0.00 |

## Options : Bande de guidage aluminium à visser




Bande de guidage aluminium à visser


La bande de guidage aluminium à visser permet de créer un cheminement à 3 ou 4 cannelures pour les personnes malvoyantes et non-voyantes dans les ERP de catégorie 1 et sur la voirie. Elle est prévue pour supporter le trafic intense en intérieur et extérieur et convient à tous les sols lisses.


Ce profil de guidage aluminium comprend une bande polymère non-abrasive pour une circulation pieds nus confortable. Elle masquera les vis après la pose.


Caractéristiques :
- Longueur : 2305 mm (nous consulter pour 3005 mm)
- Largeur : 25 mm
- Matériau : aluminium et polymère
- Fixation : à coller (colle bi-composante)
- Coloris: ivoire, jaune melon, rouge carmin, rouge oxyde, bleu trafic, vert signalisation, gris agate, gris tente, brun pâle, blanc ou noir
- Conditionnement : lot de 2
- Test SRT de la semelle : 0,67
- Test feu : M3
- Trafic : intense
- Utilisation : intérieure et extérieure
- Certifiée REACH et NF P-98352
- Résiste aux UV et aux intempéries
- Ne convient pas aux zones trafiquées

## Photos complémentaires : Bande de guidage aluminium à visser








Abisco® - 6 rue Frédéric Chopin - 67118 Geispolsheim - France - Tél. +33 (0)3 88 66 02 03 - Fax +33 (0)3 59 56 99 95 – commercial@abisco.fr
Abisco SARL  au capital de 60.000 euros
Siret 504 911 900 000 26- N° TVA Intracommunautaire FR 08 504 911 900 - Code APE 4690Z.