


Bandes de guidage inox à coller



Les bandes de guidage inox permettent de créer un cheminement vers un point important (entrée, accueil, passage piéton...) pour les personnes malvoyantes et non-voyantes. Elles peuvent être collées ou adhésivées (nous consulter).



Ces bandes d'aide à l'orientation inox sont disponibles en 2 épaisseurs : 3 mm pour l'intérieur des ERP types 3 et 4 et 5 mm pour l'extérieur et l'intérieur des ERP de types 1 et 2. Elles sont conformes à la norme NF P 98-352.


Caractéristiques :

- Longueur : 300, 400 ou 800 mm
- Largeur : 30 mm
- Epaisseur : 3 ou 5 mm
- Matériau : inox 304
- Fixation : à coller
- Conditionnement : à l'unité
- Utilisation : intérieure et extérieure
- Certifiée NF P-98352

Caractéristiques techniques : Bandes de guidage inox à coller

Modèle	HA0174.01	HA0174.02	HA0174.03
Dimensions (mm)	300 x 30	400 x 30	800 x 30
Fixation	A coller	A coller	A coller
Utilisation	Intérieure pour ERP 3 et 4	Intérieure et extérieure pour ERP 1 et 2	Intérieure et extérieure pour ERP 1 et 2
Epaisseur (mm)	3	5	5
Surface	Lisse	Lisse	Lisse
Poids (kg)	0.20	0.50	1.00

Options : Bandes de guidage inox à coller



Bandes de guidage inox à coller

Les bandes de guidage inox permettent de créer un cheminement vers un point important (entrée, accueil, passage piéton...) pour les personnes malvoyantes et non-voyantes. Elles peuvent être collées ou adhésivées (nous consulter).

Ces bandes d'aide à l'orientation inox sont disponibles en 2 épaisseurs : 3 mm pour l'intérieur des ERP types 3 et 4 et 5 mm pour l'extérieur et l'intérieur des ERP de types 1 et 2. Elles sont conformes à la norme NF P 98-352.

Caractéristiques :

- Longueur : 300, 400 ou 800 mm
- Largeur : 30 mm
- Epaisseur : 3 ou 5 mm
- Matériau : inox 304
- Fixation : à coller
- Conditionnement : à l'unité
- Utilisation : intérieure et extérieure
- Certifiée NF P-98352

Photos complémentaires : Bandes de guidage inox à coller

