Votre contact : Service commercial
Tél : +33 (0)3 88 66 02 03 - Fax : +33 (0)3 59 56 99 95
Email : commercial@abisco.fr

Bandes de guidage inox



Les bandes de guidage inox possèdent une excellente résistance à l'abrasion et à l'usure.

Ces bandes d'aides à l'orientation inox existent en surface lisse ou dentelée (antidérapante). Un gabarit (réf. HA0029.02) est également disponible pour faciliter leur pose.

Caractéristiques des bandes podotactiles:
- Longueur: 290mm
- Largeur: 35mm
- Matière: Inox
- Épaisseur: 5mm
- Vendues à l'unité
- Utilisation intérieure ou extérieure
- Fixation : à sceller

Caractéristiques techniques : Bandes de guidage inox

Modèle	HA0030.01	HA0030.02
Fixation	A sceller	A sceller
Utilisation	Intérieure et extérieure	Intérieure et extérieure
Epaisseur (mm)	5	5
Surface	Lisse	Dentelée
Dimensions (mm)	290 x 35	290 x 35
Poids (kg)	0.00	0.00

Options : Bandes de guidage inox

Bandes de guidage inox



Les bandes de guidage inox possèdent une excellente résistance à l'abrasion et à l'usure.

Ces bandes d'aides à l'orientation inox existent en surface lisse ou dentelée (antidérapante). Un gabarit (réf. HA0029.02) est également disponible pour faciliter leur pose.

Caractéristiques des bandes podotactiles:
- Longueur: 290mm
- Largeur: 35mm
- Matière: Inox
- Épaisseur: 5mm
- Vendues à l'unité
- Utilisation intérieure ou extérieure
- Fixation : à sceller

Photos complémentaires : Bandes de guidage inox







Abisco® - 6 rue Frédéric Chopin - 67118 Geispolsheim - France - Tél. +33 (0)3 88 66 02 03 - Fax +33 (0)3 59 56 99 95 – commercial@abisco.fr
Abisco SARL au capital de 60.000 euros
Siret 504 911 900 000 26- N° TVA Intracommunautaire FR 08 504 911 900 - Code APE 4690Z.