

Votre contact : Service commercial

Tél: +33 (0)3 88 66 02 03 - Fax: +33 (0)3 59 56 99 95

Email: commercial@abisco.fr



C



Ces barres de maintien sont cannelées pour éviter les risques de glissement.

Caractéristiques des barres d'appui coudées:

- Garantie à vie
- Longueur: 455x455 ou 610x610mm
- Angle: 90 ou 135° - Diamètre: 32mm
- Dégagement du mur: 38mm à l'entraxe
- Charge maximale: 190kg
- Matériau: UPVC pour un toucher chaud et tubulure en aluminium
- Fixation par vis (non incluses)
- 4 points de fixation pour la rosace centrale
- 5 points de fixation par rosace

Caractéristiques techniques : Barres d'appui coudées cannelées

Modèle	HA0037.01	HA0037.02	HA0037.03	HA0037.04
Fixation	Par vis	Par vis	Par vis	Par vis
Long (mm)	610x610	610×610	455x455	455x455
Diam. (mm)	32	32	32	32
Garantie	A vie	A vie	A vie	A vie
Surface	cannelée	cannelée	cannelée	cannelée
Charge (kg)	190	190	190	190
Angle	90	90	135	135
Coloris	Blanc	Bleu	Blanc	Bleu
Matériau	UPVC	UPVC	UPVC	UPVC
Poids (kg)	0.00	0.00	0.00	0.00

Options : Barres d'appui coudées cannelées

Barres d'appui coudées cannelées

Les barres d'appui droites cannelées existent en blanc ou en bleu ce qui offre un meilleur contraste pour les personnes malvoyantes.

Ces barres de maintien sont cannelées pour éviter les risques de glissement.

Caractéristiques des barres d'appui coudées:

- Garantie à vie
- Longueur: 455x455 ou 610x610mm
- Angle: 90 ou 135° - Diamètre: 32mm
- Dégagement du mur: 38mm à l'entraxe
- Charge maximale: 190kg
- Matériau: UPVC pour un toucher chaud et tubulure en aluminium Fixation par vis (non incluses)
- 4 points de fixation pour la rosace centrale
- 5 points de fixation par rosace

Photos complémentaires : Barres d'appui coudées cannelées









