Votre contact : Service commercial
Tél : +33 (0)3 88 66 02 03 - Fax : +33 (0)3 59 56 99 95
Email : commercial@abisco.fr



Barres d'appui coudées lisses

Les barres d'appui droites lisses restent chaudes au toucher grâce à leur revêtement UPVC qui ne refroidit pas.
La surface de ces barres d'appui de toilettes est lisse pour une meilleure hygiène.
Caractéristiques des barres d'appui coudées:
- Garantie à vie
- Longueur: 300x300 ou 450x450mm
- Angle: 90 ou 135°
- Diamètre: 32mm
- Coloris: blanc
- Dégagement du mur: 60mm à l'entraxe
- Charge maximale: 190kg
- 4 points de fixation pour la rosace centrale
- 5 points de fixation par rosace
- Fixation par vis (non incluses)

Caractéristiques techniques : Barres d'appui coudées lisses

Modèle	HA0033.01	HA0033.02	HA0033.03
Fixation	Par vis	Par vis	Par vis
Long (mm)	450x540	300x300	450x450
Diam. (mm)	32	32	32
Garantie	A vie	A vie	A vie
Surface	Lisse	Lisse	Lisse
Charge (kg)	190	190	190
Angle	90	135	135
Matériau	UPVC	UPVC	UPVC
Poids (kg)	0.00	0.00	0.00


Options : Barres d'appui coudées lisses





Barres d'appui coudées lisses
Les barres d'appui droites lisses restent chaudes au toucher grâce à leur revêtement UPVC qui ne refroidit pas.
La surface de ces barres d'appui de toilettes est lisse pour une meilleure hygiène.
Caractéristiques des barres d'appui coudées:
- Garantie à vie
- Longueur: 300x300 ou 450x450mm
- Angle: 90 ou 135°
- Diamètre: 32mm
- Coloris: blanc
- Dégagement du mur: 60mm à l'entraxe
- Charge maximale: 190kg
- 4 points de fixation pour la rosace centrale
- 5 points de fixation par rosace
- Fixation par vis (non incluses)

Photos complémentaires : Barres d'appui coudées lisses









Abisco® - 6 rue Frédéric Chopin - 67118 Geispolsheim - France - Tél. +33 (0)3 88 66 02 03 - Fax +33 (0)3 59 56 99 95 – commercial@abisco.fr
Abisco SARL au capital de 60.000 euros
Siret 504 911 900 000 26- N° TVA Intracommunautaire FR 08 504 911 900 - Code APE 4690Z.