

Clou podotactile acier



Le clou podotactile acier permet de signaler un danger aux personnes malvoyantes et non-voyantes, dans les zones intérieures à trafic intense. Il convient à une utilisation sur tous types de sols sauf pavage et bois.

Les clous d'éveil à la vigilance sont vendus par lot de 75 pièces. Pour créer une dalle podotactile de 1 m, il est nécessaire d'utiliser 2 lots pour une largeur de 40 cm ou 3 lots pour une largeur de 60 cm.

Le clou podotactile acier seul ne représente pas un contraste visuel suffisant pour être conforme à la norme accessibilité. Il est recommandé d'adapter la surface de pose avant d'installer les clous.



Caractéristiques :

- Diamètre de tête : 25 mm
- Epaisseur de tête : 5 mm
- Diamètre de tige : 8 mm
- Hauteur de pied : 22 mm
- Matériau : acier recyclable
- Fixation : à sceller
- Surface : larmée
- Coloris : acier noir vieilli
- Conditionnement : lot de 75
- Trafic : intense
- Utilisation : intérieure
- Certifié NF P-98351

Caractéristiques techniques : Clou podotactile acier

Modèle	HA0146.01
Fixation	A sceller
Diam. (mm)	25
Hauteur (mm)	5 (tête), 22 (tige)
Utilisation	intérieure
Matière	Acier recyclable
Conditionnement	Lot de 75
Type	Dalle
Poids (kg)	0.00

Options : Clou podotactile acier



Clou podotactile acier

Le clou podotactile acier permet de signaler un danger aux personnes malvoyantes et non-voyantes, dans les zones intérieures à trafic intense. Il convient à une utilisation sur tous types de sols sauf pavage et bois.

Les clous d'éveil à la vigilance sont vendus par lot de 75 pièces. Pour créer une dalle podotactile de 1 m, il est nécessaire d'utiliser 2 lots pour une largeur de 40 cm ou 3 lots pour une largeur de 60 cm.

Le clou podotactile acier seul ne représente pas un contraste visuel suffisant pour être conforme à la norme accessibilité. Il est recommandé d'adapter la surface de pose avant d'installer les clous.

Caractéristiques :

- Diamètre de tête : 25 mm
- Epaisseur de tête : 5 mm
- Diamètre de tige : 8 mm
- Hauteur de pied : 22 mm
- Matériau : acier recyclable
- Fixation : à sceller
- Surface : larmée
- Coloris : acier noir vieilli
- Conditionnement : lot de 75
- Trafic : intense
- Utilisation : intérieure
- Certifié NF P-98351