

Votre contact : Service commercial

Tél: +33 (0)3 88 66 02 03 - Fax: +33 (0)3 59 56 99 95

Email: commercial@abisco.fr



1

Le clou podotactile acier permet de signaler un danger aux personnes malvoyantes et non-voyantes, dans les zones intérieures à trafic intense. Il convient à une utilisation sur tous types de sols sauf pavage et bois.

Les clous d'éveil à la vigilance sont vendus par lot de 75 pièces. Pour créer une dalle podotactile de 1 m, il est nécessaire d'utiliser 2 lots pour une largeur de 40 cm ou 3 lots pour une largeur de 60 cm.

Le clou podotactile acier seul ne représente pas un contraste visuel suffisant pour être conforme à la norme accessibilité. Il est recommandé d'adapter la surface de pose avant d'installer les clous.

Caractéristiques :

Diamètre de tête : 25 mm
Epaisseur de tête : 5 mm
Diamètre de tige : 8 mm
Hauteur de pied : 22 mm
Matériau : acier recyclable
Fixation : à sceller

- Surface : larmée

- Coloris : acier noir vieilli - Conditionnement : lot de 75

Trafic : intenseUtilisation : intérieureCertifié NF P-98351

## Caractéristiques techniques : Clou podotactile acier

Modèle	HA0146.01
Fixation	A sceller
Diam. (mm)	25
Hauteur (mm)	5 (tête), 22 (tige)
Utilisation	intérieure
Matière	Acier recyclable
Conditionnement	Lot de 75
Туре	Dalle
Poids (kg)	0.00

**Options: Clou podotactile acier** 



## Clou podotactile acier

Le clou podotactile acier permet de signaler un danger aux personnes malvoyantes et nonvoyantes, dans les zones intérieures à trafic intense. Il convient à une utilisation sur tous types de sols sauf pavage et bois.

Les clous d'éveil à la vigilance sont vendus par lot de 75 pièces. Pour créer une dalle podotactile de 1 m, il est nécessaire d'utiliser 2 lots pour une largeur de 40 cm ou 3 lots pour une largeur de 60 cm

Le clou podotactile acier seul ne représente pas un contraste visuel suffisant pour être conforme à la norme accessibilité. Il est recommandé d'adapter la surface de pose avant d'installer les clous.

## Caractéristiques :

Diamètre de tête : 25 mm
Epaisseur de tête : 5 mm
Diamètre de tige : 8 mm
Hauteur de pied : 22 mm
Matériau : acier recyclable

- Fixation : à sceller- Surface : larmée

- Coloris : acier noir vieilli - Conditionnement : lot de 75

- Trafic : intense - Utilisation : intérieure - Certifié NF P-98351