

Clou podotactile inox



Le clou podotactile inox est utilisé pour créer une surface d'éveil à la vigilance sur tous types de sols (hors pavage), en intérieur ou en extérieur. Son matériau inox 316L résiste efficacement aux UV, à la corrosion marine et à l'enneigement.

Ce clou podotactile pour trafic intense est livré par lot de 75 pièces, sans gabarit de perçage. Il se fixe par scellement et peut être mis en circulation moins d'1h après son installation.

Pour réaliser une dalle podotactile de 1m, 2 sachets de 75 sont nécessaires pour une largeur de 40 cm, 3 pour une largeur de 60 cm. Il est toutefois recommandé d'adapter le sol avant la pose, le clou seul ne représentant pas un contraste suffisant.



Caractéristiques :

- Diamètre de tête : 25 mm
- Epaisseur de tête : 5 mm
- Diamètre de tige : 8 mm
- Hauteur de pied : 22 mm
- Matériau : inox 316L recyclable
- Fixation : à sceller
- Surface : larmée
- Conditionnement : lot de 75
- Trafic : intense
- Utilisation : intérieure et extérieure
- Certifié NF P-98351

Caractéristiques techniques : Clou podotactile inox

Modèle	HA0147.01
Fixation	A sceller
Diam. (mm)	25
Hauteur (mm)	5 (tête), 22 (tige)
Utilisation	Intérieure et extérieure
Matière	Inox 316L recyclable
Conditionnement	Lot de 75
Type	Dalle
Poids (kg)	0.00

Options : Clou podotactile inox



Clou podotactile inox

Le clou podotactile inox est utilisé pour créer une surface d'éveil à la vigilance sur tous types de sols (hors pavage), en intérieur ou en extérieur. Son matériau inox 316L résiste efficacement aux UV, à la corrosion marine et à l'enneigement.

Ce clou podotactile pour trafic intense est livré par lot de 75 pièces, sans gabarit de perçage. Il se fixe par scellement et peut être mis en circulation moins d'1h après son installation.

Pour réaliser une dalle podotactile de 1m, 2 sachets de 75 sont nécessaires pour une largeur de 40 cm, 3 pour une largeur de 60 cm. Il est toutefois recommandé d'adapter le sol avant la pose, le clou seul ne représentant pas un contraste suffisant.

Caractéristiques :

- Diamètre de tête : 25 mm
- Epaisseur de tête : 5 mm
- Diamètre de tige : 8 mm
- Hauteur de pied : 22 mm
- Matériau : inox 316L recyclable
- Fixation : à sceller
- Surface : larmée
- Conditionnement : lot de 75
- Trafic : intense
- Utilisation : intérieure et extérieure
- Certifié NF P-98351