Votre contact : Service commercial
Tél : +33 (0)3 88 66 02 03 - Fax : +33 (0)3 59 56 99 95
Email : commercial@abisco.fr



Clous podotactiles aluminium

Les clous podotactiles aluminium présentent un look élégant et moderne, conforme à la norme NF P 98-351.
Très légers, ces clous d'éveil à la vigilance peuvent être utilisés en intérieur comme en extérieur puisqu'ils résistent à la corrosion.
Le clou podotactile peut être vendu en tige courte de 13mm pour les parquets, carrelages et planchers chauffants.
Caractéristiques des clous aluminium:
- Diamètre: 25mm
- Hauteur de pied: 13 ou 18mm
- Hauteur totale: 18 ou 23mm
- Poids: 6g

Caractéristiques techniques : Clous podotactiles aluminium

Modèle	HA0090.01	HA0090.02
Fixation	A sceller	A sceller
Diam. (mm)	25	25
Haut. (mm)	18	23
Haut. pied (mm)	13	18
Utilisation	Intérieure et extérieure	Intérieure et extérieure
Matière	aluminium	aluminium
Type	Clou	Clou
Poids (kg)	0.00	0.00

Options : Clous podotactiles aluminium



Clous podotactiles aluminium

Les clous podotactiles aluminium présentent un look élégant et moderne, conforme à la norme NF P 98-351.
Très légers, ces clous d'éveil à la vigilance peuvent être utilisés en intérieur comme en extérieur puisqu'ils résistent à la corrosion.
Le clou podotactile peut être vendu en tige courte de 13mm pour les parquets, carrelages et planchers chauffants.
Caractéristiques des clous aluminium:
- Diamètre: 25mm
- Hauteur de pied: 13 ou 18mm
- Hauteur totale: 18 ou 23mm
- Poids: 6g

Photos complémentaires : Clous podotactiles aluminium

