

Clous podotactiles laiton



Les clous podotactiles laiton offrent un bon contraste visuel avec les principaux revêtements de sols, conformément à la norme NFP98-351.

Ces clous en laiton s'utilisent en intérieur ou en extérieur et se patineront en vert de gris avec le temps.

Pour les parquets, carrelages et planchers chauffants, il est recommandé de prendre des clous d'éveil à la vigilance avec une tige courte (13mm).

Caractéristiques des clous pour BEV:

- Diamètre: 25mm
- Hauteur du pied: 13 ou 18mm
- Hauteur totale: 18 ou 23mm
- Poids: 20g
- Fixation par scellement

Caractéristiques techniques : Clous podotactiles laiton

Modèle	HA0091.01	HA0091.02
Fixation	A sceller	A sceller
Diam. (mm)	25	25
Haut. (mm)	18	23
Haut. pied (mm)	13	18
Utilisation	Intérieure et extérieure	Intérieure et extérieure
Matière	Laiton	Laiton
Type	Clou	Clou
Poids (kg)	0.02	0.02

Options : Clous podotactiles laiton

Clous podotactiles laiton

Les clous podotactiles laiton offrent un bon contraste visuel avec les principaux revêtements de sols, conformément à la norme NFP98-351.

Ces clous en laiton s'utilisent en intérieur ou en extérieur et se patineront en vert de gris avec le temps.

Pour les parquets, carrelages et planchers chauffants, il est recommandé de prendre des clous d'éveil à la vigilance avec une tige courte (13mm).

Caractéristiques des clous pour BEV:

- Diamètre: 25mm
- Hauteur du pied: 13 ou 18mm
- Hauteur totale: 18 ou 23mm
- Poids: 20g
- Fixation par scellement



