

Clous podotactiles photoluminescents



Les clous podotactiles photoluminescents possèdent un revêtement spécial les rendant visibles dans l'obscurité et présentant un meilleur contraste la nuit conformément aux exigences de la norme NF P 98-351.

Protégé contre la corrosion, ces clous podotactiles sont utilisables à l'intérieur et à l'extérieur.

La tige de ces clous d'éveil à la vigilance est vendue en format 18 ou 13mm pour les parquets, carrelages et planchers chauffants.

Caractéristiques des clous visibles dans le noir:

- Matériau: acier zingué et revêtement photoluminescent
- Diamètre: 25mm
- Hauteur du pied: 13 ou 18mm
- Hauteur totale: 18 ou 23mm
- Poids: 20g
- Fixation: par scellement chimique
- Durée de vie: Plus de 20 ans

Caractéristiques techniques : Clous podotactiles photoluminescents

Modèle	HA0092.01	HA0092.02
Fixation	A sceller	A sceller
Diam. (mm)	25	25
Haut. (mm)	18	23
Haut. pied (mm)	13	18
Utilisation	Intérieure et extérieure	Intérieure et extérieure
Matière	Acier zingué et revêtement photoluminescent	Acier zingué et revêtement photoluminescent
Type	Clou	Clou
Poids (kg)	0.02	0.02

Options : Clous podotactiles photoluminescents

Clous podotactiles photoluminescents

Les clous podotactiles photoluminescents possèdent un revêtement spécial les rendant visibles dans l'obscurité et présentant un meilleur contraste la nuit conformément aux exigences de la norme NF P 98-351.

Protégé contre la corrosion, ces clous podotactiles sont utilisables à l'intérieur et à l'extérieur.

La tige de ces clous d'éveil à la vigilance est vendue en format 18 ou 13mm pour les parquets, carrelages et planchers chauffants.

Caractéristiques des clous visibles dans le noir:

- Matériau: acier zingué et revêtement photoluminescent
- Diamètre: 25mm
- Hauteur du pied: 13 ou 18mm
- Hauteur totale: 18 ou 23mm
- Poids: 20g
- Fixation: par scellement chimique



- Durée de vie: Plus de 20 ans

Photos complémentaires : Clous podotactiles photoluminescents

