

Dalle podotactile intérieure à coller



La dalle podotactile intérieure à coller peut être appliquée sur tous types de sols exceptés sur le pavage, le bois et la moquette. Disponible en 2 dimensions (825 x 412 ou 1200 x 412 mm), elle est adaptée aux Etablissements Recevant du Public.

La dalle d'éveil à la vigilance polymère résiste aux chocs, aux UV et aux intempéries pour une grande tenue dans le temps. Sa surface larmée évite les risques de glissade par temps humide.

Conformément à la loi sur l'accessibilité des ERP et de la voirie, cette dalle podotactile doit être collée à 50 cm des bords de quais, des passages piétons et de la 1ère marche du haut de chaque palier d'escalier. A coller à l'aide d'une colle bi-composante, sa mise en service sera possible 24h après la pose.



Caractéristiques :

- Longueur : 825 ou 1200 mm
- Largeur : 412 mm
- Matériau : polymère
- Fixation : à coller (colle bi-composante)
- Surface : larmée
- Coloris : ivoire, jaune melon, rouge carmin, rouge oxyde, bleu trafic, vert signalisation, gris agate, gris tente, brun pâle, blanc ou noir
- Conditionnement : lot de 2
- Test SRT de la semelle : 0,56
- Test feu : M3
- Trafic : normal à intense
- Utilisation : intérieure
- Certifiée REACH et NF P-98351

Caractéristiques techniques : Dalle podotactile intérieure à coller

Modèle	HA0142.01	HA0142.02
Dimensions (mm)	825 x 412	1200 x 412
Fixation	A coller	A coller
Norme	NF P-98351 et REACH	NF P-98351 et REACH
Matière	Polymère	Polymère
Surface	Larmée	Larmée
Utilisation	Intérieure et extérieure	Intérieure et extérieure
Conditionnement	Lot de 2	Lot de 2
Type	Dalle	Dalle
Poids (kg)	0.00	0.00

Options : Dalle podotactile intérieure à coller



Dalle podotactile intérieure à coller

La dalle podotactile intérieure à coller peut être appliquée sur tous types de sols exceptés sur le pavage, le bois et la moquette. Disponible en 2 dimensions (825 x 412 ou 1200 x 412 mm), elle est adaptée aux Etablissements Recevant du Public.


La dalle d'éveil à la vigilance polymère résiste aux chocs, aux UV et aux intempéries pour une grande tenue dans le temps. Sa surface larmée évite les risques de glissade par temps humide.

Conformément à la loi sur l'accessibilité des ERP et de la voirie, cette dalle podotactile doit être collée à 50 cm des bords de quais, des passages piétons et de la 1ère marche du haut de chaque palier d'escalier. A coller à l'aide d'une colle bi-composante, sa mise en service sera possible 24h après la pose.

Caractéristiques :

- Longueur : 825 ou 1200 mm
- Largeur : 412 mm
- Matériau : polymère
- Fixation : à coller (colle bi-composante)
- Surface : larmée
- Coloris : ivoire, jaune melon, rouge carmin, rouge oxyde, bleu trafic, vert signalisation, gris agate, gris tente, brun pâle, blanc ou noir
- Conditionnement : lot de 2
- Test SRT de la semelle : 0,56
- Test feu : M3
- Trafic : normal à intense
- Utilisation : intérieure
- Certifiée REACH et NF P-98351

Photos complémentaires : Dalle podotactile intérieure à coller



NOIRE	GRIS AGATE
JAUNE MELON	GRIS TENTE
ROUGE CARMIN	BRUN PÂLE
ROUGE OXYDE	BLANC
BLEU TRAFIC	NOIR
VERT SIGNALISATION	

