Votre contact : Service commercial
Tél : +33 (0)3 88 66 02 03 - Fax : +33 (0)3 59 56 99 95
Email : commercial@abisco.fr

Dalle podotactile minérale à coller



La dalle podotactile minérale à coller est particulièrement recommandée pour les sites classés, les ERP de catégorie 1 et la voirie. Utilisable en extérieur, elle peut être posée sur tous les sols (sauf pavage, moquette et bois).

Cette dalle d'éveil à la vigilance minérale résiste aux UV, aux intempéries et à un trafic intense. Elle peut être mise en circulation moins d'1h après sa pose.

La BEV minérale doit être placée en haut de chaque palier d'escalier, de part à d'autre des passages pour piétons et le long des bordures de quai. Elle est conforme aux exigences de la loi accessibilité et de la norme NF P-98351.

Caractéristiques :
- Longueur : 600 mm
- Largeur : 412 mm
- Matériau : minéral/marbre
- Fixation : à coller (colle bi-composante)
- Surface : lisse
- Coloris : ivoire, jaune melon, rouge carmin, rouge oxyde, bleu trafic, vert signalisation, gris agate, gris tente, brun pâle, blanc ou noir
- Conditionnement : lot de 2
- Test SRT de la semelle : 0,69
- Test feu : M2
- Trafic : intense
- Utilisation : extérieure
- Certifiée REACH et NF P-98351

Caractéristiques techniques : Dalle podotactile minérale à coller

Modèle	HA0144.01
Dimensions (mm)	600 x 412
Fixation	A coller
Norme	NF P-98351 et REACH
Matière	Minéral/marbre
Utilisation	extérieure
Surface	Lisse
Conditionnement	Lot de 2
Type	Dalle
Poids (kg)	0.00

Options : Dalle podotactile minérale à coller



Dalle podotactile minérale à coller


La dalle podotactile minérale à coller est particulièrement recommandée pour les sites classés, les ERP de catégorie 1 et la voirie. Utilisable en extérieur, elle peut être posée sur tous les sols (sauf pavage, moquette et bois).


Cette dalle d'éveil à la vigilance minérale résiste aux UV, aux intempéries et à un trafic intense. Elle peut être mise en circulation moins d'1h après sa pose.


La BEV minérale doit être placée en haut de chaque palier d'escalier, de part à d'autre des passages pour piétons et le long des bordures de quai. Elle est conforme aux exigences de la loi accessibilité et de la norme NF P-98351.

Caractéristiques :
- Longueur : 600 mm
- Largeur : 412 mm
- Matériau : minéral/marbre
- Fixation : à coller (colle bi-composante)
- Surface : lisse
- Coloris : ivoire, jaune melon, rouge carmin, rouge oxyde, bleu trafic, vert signalisation, gris agate, gris tente, brun pâle, blanc ou noir
- Conditionnement : lot de 2
- Test SRT de la semelle : 0,69
- Test feu : M2
- Trafic : intense
- Utilisation : extérieure
- Certifiée REACH et NF P-98351

Photos complémentaires : Dalle podotactile minérale à coller







Abisco® - 6 rue Frédéric Chopin - 67118 Geispolsheim - France - Tél. +33 (0)3 88 66 02 03 - Fax +33 (0)3 59 56 99 95 –
commercial@abisco.fr
Abisco SARL au capital de 60.000 euros
Siret 504 911 900 000 26- N° TVA Intracommunautaire FR 08 504 911 900 - Code APE 4690Z.