

Dalles d'éveil à la vigilance d'extérieur



Les dalles d'éveil à la vigilance d'extérieur doivent être placées avant et après une zone à risques (passage piétons, bordures de quais...) pour avertir les personnes malvoyantes ou non-voyantes d'un éventuel danger.

Ces dalles podotactiles pour extérieur satisfont aux exigences de la norme NF P98-351.

Caractéristiques des dalles podotactiles pour extérieur:

- Longueur: 450, 825 ou 1350 mm
- Largeur: 420 mm
- Epaisseur: 7mm
- Coloris disponibles: blanc, gris ou noir (nous consulter pour d'autres couleurs)
- Matériau: compound vinylique
- Coefficient SRT: 0,57
- A coller (prévoir un sachet de HA0187.01 pour 4 BEV 450x420, 2 BEV 825x420 ou 1 BEV 1350x420, ou un pot de HA0188.01 pour 20 BEV 450x420, 10 BEV 825x420 ou 5 BEV 1350x420)
- A placer à 50cm de la première marche



Caractéristiques techniques : Dalles d'éveil à la vigilance d'extérieur

Modèle	HA0010.09	HA0010.10	HA0010.11
Coloris	Blanc, gris ou noir	Blanc, gris ou noir	Blanc, gris ou noir
Dimensions (mm)	450 x 420	825 x 420	1350 x 420
Fixation	A coller	A coller	A coller
Norme	NF P98-351	NF P98-351	NF P98-351
Matériau	Compound vinylique	Compound vinylique	Compound vinylique
Epaisseur (mm)	7	7	7
Utilisation	extérieure	extérieure	extérieure
Type	Dalle	Dalle	Dalle
Poids (kg)	0.76	1.63	2.66

Options : Dalles d'éveil à la vigilance d'extérieur


Dalles d'éveil à la vigilance d'extérieur

Les dalles d'éveil à la vigilance d'extérieur doivent être placées avant et après une zone à risques (passage piétons, bordures de quais...) pour avertir les personnes malvoyantes ou non-voyantes d'un éventuel danger.

Ces dalles podotactiles pour extérieur satisfont aux exigences de la norme NF P98-351.

Caractéristiques des dalles podotactiles pour extérieur:

- Longueur: 450, 825 ou 1350 mm
- Largeur: 420 mm
- Epaisseur: 7mm
- Coloris disponibles: blanc, gris ou noir (nous consulter pour d'autres couleurs)
- Matériau: compound vinylique
- Coefficient SRT: 0,57
- A coller (prévoir un sachet de HA0187.01 pour 4 BEV 450x420, 2 BEV 825x420 ou 1 BEV 1350x420, ou un pot de HA0188.01 pour 20 BEV 450x420, 10 BEV 825x420 ou 5 BEV 1350x420)
- A placer à 50cm de la première marche



Photos complémentaires : Dalles d'éveil à la vigilance d'extérieur