

Kit de clous podotactiles inox sans scellement



Le kit de clous podotactiles sans scellement est composé de 100 clous inox et un gabarit de pose. Il permet de créer des bandes d'éveil à la vigilance conformes à la loi accessibilité (prévoir 147 clous par mètre linéaire).

Ces clous podotactiles disposent de pieds à frapper dans le sol. Prévus pour l'intérieur et l'extérieur, ils sont certifiés NF P98-351.

Caractéristiques des clous podotactiles:

- Nombre de clous par kit : 100
- Diamètre : 25mm
- Hauteur : 5mm
- Matériau : Inox 304
- Fixation : à frapper
- Livré avec 1 gabarit pour placement de clous
- A placer à 50cm de la première marche

Caractéristiques techniques : Kit de clous podotactiles inox sans scellement

Modèle	HA0189.01
'Matière'	Inox 304
Conditionnement	100 clous et un gabarit de pose
Coloris	
Fixation	A frapper
Diam. (mm)	25
Hauteur (mm)	5
Utilisation	Intérieure et extérieure
'Matière'	Inox 304
Poids (kg)	1.80

Options : Kit de clous podotactiles inox sans scellement

Kit de clous podotactiles inox sans scellement

Le kit de clous podotactiles sans scellement est composé de 100 clous inox et un gabarit de pose. Il permet de créer des bandes d'éveil à la vigilance conformes à la loi accessibilité (prévoir 147 clous par mètre linéaire).

Ces clous podotactiles disposent de pieds à frapper dans le sol. Prévus pour l'intérieur et l'extérieur, ils sont certifiés NF P98-351.

Caractéristiques des clous podotactiles:

- Nombre de clous par kit : 100
- Diamètre : 25mm
- Hauteur : 5mm
- Matériau : Inox 304
- Fixation : à frapper
- Livré avec 1 gabarit pour placement de clous
- A placer à 50cm de la première marche



Abisco® - 6 rue Frédéric Chopin - 67118 Geispolsheim - France - Tél. +33 (0)3 88 66 02 03 - Fax +33 (0)3 59 56 99 95 -
commercial@abisco.fr
Abisco SARL au capital de 60.000 euros
Siret 504 911 900 000 26- N° TVA Intracommunautaire FR 08 504 911 900 - Code APE 4690Z.