Votre contact : Service commercial
Tél : +33 (0)3 88 66 02 03 - Fax : +33 (0)3 59 56 99 95
Email : commercial@abisco.fr



Nez de marche aluminium larmé

Le nez de marche aluminium larmé sécurise les escaliers dans les ERP. Il est disponible en 4 longueurs : 1000, 1500, 2000 ou 3000 mm.

Ce nez de marche antidérapant se fixe au sol à l'aide de vis (non fournies). Il est également possible de le coller à l'aide de colle mono-composant ou d'adhésif double face (non fournis).

Pour que chaque marche soit repérable, il est important de s'assurer que le contraste soit suffisant entre le nez de marche et le sol.

Caractéristiques :
- Longueur : 1000, 1500, 2000, 3000 mm
- Largeur : 50 mm
- Matériau : aluminium brut
- Fixation : à visser
- Conditionnement : à l'unité
- Utilisation : intérieure et extérieure

Caractéristiques techniques : Nez de marche aluminium larmé

Modèle	HA0182.01	HA0182.02	HA0182.03	HA0182.04
'Matière'	Aluminium brut	Aluminium brut	Aluminium brut	Aluminium brut
'Matière'	Aluminium brut	Aluminium brut	Aluminium brut	Aluminium brut
Long. (mm)	1000	1500	2000	3000
Larg. (mm)	50	50	50	50
Hauteur (mm)	30	30	30	30
'Matière'	Aluminium brut	Aluminium brut	Aluminium brut	Aluminium brut
Fixation	A visser	A visser	A visser	A visser
Conditionnement	à l\unité	à l\unité	à l\unité	à l\unité
Utilisation	Intérieure et extérieure	Intérieure et extérieure	Intérieure et extérieure	Intérieure et extérieure
Poids (kg)	0.50	0.70	1.00	1.50

Options : Nez de marche aluminium larmé



Nez de marche aluminium larmé

Le nez de marche aluminium larmé sécurise les escaliers dans les ERP. Il est disponible en 4 longueurs : 1000, 1500, 2000 ou 3000 mm.

Ce nez de marche antidérapant se fixe au sol à l'aide de vis (non fournies). Il est également possible de le coller à l'aide de colle mono-composant ou d'adhésif double face (non fournis).

Pour que chaque marche soit repérable, il est important de s'assurer que le contraste soit suffisant entre le nez de marche et le sol.

Caractéristiques :
- Longueur : 1000, 1500, 2000, 3000 mm
- Largeur : 50 mm
- Matériau : aluminium brut
- Fixation : à visser
- Conditionnement : à l'unité
- Utilisation : intérieure et extérieure