

Nez de marche antidérapant en fibre de verre



Le nez de marche antidérapant en fibre de verre est spécifiquement conçu pour la sécurisation des escaliers intérieurs comme extérieurs car il résiste aux UV, aux intempéries et à la corrosion. Il existe en version pour trafic modéré (épaisseur 3,8 mm) ou intense (épaisseur 4,2 mm) et se fixe par vis (non incluses).

Ce nez de marche en fibre de verre est disponible en 4 tailles (600, 800, 1000 ou 2500 mm) et peut être découpé avec une scie à lame diamant. Il présente des propriétés retardant-flammes et non conductrices.



Caractéristiques :

- Longueur : 600, 800, 1000 ou 2500 mm
- Largeur : 70 mm
- Hauteur de la contremarche : 30 mm
- Epaisseur : 3,8 ou 4,2 mm
- Poids : de 0,41 à 1,85 kg
- Environnement : sec, humide, froid ou gras (selon le modèle)
- Trafic : modéré ou intense
- Coloris : noir ou jaune
- Fixation : à visser (matériel de fixation non inclus)

Caractéristiques techniques : Nez de marche antidérapant en fibre de verre

Modèle	HA0342.01	HA0342.02	HA0342.03	HA0342.04	HA0342.05
Coloris	Noir	Jaune	Noir	Jaune	Noir
Long. (mm)	600	600	800	800	1000
Larg. (mm)	70	70	70	70	70
Hauteur (mm)	30	30	30	30	30
Epaisseur (mm)	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
Fixation	A visser	A visser	A visser	A visser	A visser
Conditionnement	à l'unité	à l'unité	à l'unité	à l'unité	à l'unité
Utilisation	Intérieure et extérieure	Intérieure et extérieure	Intérieure et extérieure	Intérieure et extérieure	Intérieure et extérieure
Poids (kg)	0.41	0.41	0.54	0.54	0.68

Modèle	HA0342.06	HA0342.07	HA0342.08	HA0342.09	HA0342.10
Coloris	Jaune	Noir	Jaune	Noir	Jaune
Long. (mm)	1000	2500	2500	600	600
Larg. (mm)	70	70	70	70	70
Hauteur (mm)	30	30	30	30	30
Epaisseur (mm)	3,8	3,8	3,8	4,2	4,2
Fixation	A visser	A visser	A visser	A visser	A visser
Conditionnement	à l'unité	à l'unité	à l'unité	à l'unité	à l'unité
Utilisation	Intérieure et extérieure	Intérieure et extérieure	Intérieure et extérieure	Intérieure et extérieure	Intérieure et extérieure
Poids (kg)	0.68	1.70	1.70	0.44	0.44

Modèle	HA0342.11	HA0342.12	HA0342.13	HA0342.14	HA0342.15
Coloris	Noir	Jaune	Noir	Jaune	Noir
Long. (mm)	800	800	1000	1000	2500
Larg. (mm)	70	70	70	70	70
Hauteur (mm)	30	30	30	30	30
Epaisseur (mm)	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
Fixation	A visser	A visser	A visser	A visser	A visser
Conditionnement	à l'unité	à l'unité	à l'unité	à l'unité	à l'unité
Utilisation	Intérieure et extérieure	Intérieure et extérieure	Intérieure et extérieure	Intérieure et extérieure	Intérieure et extérieure
Poids (kg)	0.59	0.59	0.74	0.74	1.85

Modèle	HA0342.16				
Coloris	Jaune				
Long. (mm)	2500				
Larg. (mm)	70				
Hauteur (mm)	30				
Epaisseur (mm)	4,2				
Fixation	A visser				
Conditionnement	à l'unité				
Utilisation	Intérieure et extérieure				
Poids (kg)	1.85				

Options : Nez de marche antidérapant en fibre de verre

Nez de marche antidérapant en fibre de verre

Le nez de marche antidérapant en fibre de verre est spécifiquement conçu pour la sécurisation des escaliers intérieurs comme extérieurs car il résiste aux UV, aux intempéries et à la corrosion. Il existe en version pour trafic modéré (épaisseur 3,8 mm) ou intense (épaisseur 4,2 mm) et se fixe par vis (non incluses).



Ce nez de marche en fibre de verre est disponible en 4 tailles (600, 800, 1000 ou 2500 mm) et peut être découpé avec une scie à lame diamant. Il présente des propriétés retardant-flammes et non conductrices.

Caractéristiques :

- Longueur : 600, 800, 1000 ou 2500 mm
- Largeur : 70 mm
- Hauteur de la contremarche : 30 mm
- Epaisseur : 3,8 ou 4,2 mm
- Poids : de 0,41 à 1,85 kg
- Environnement : sec, humide, froid ou gras (selon le modèle)
- Trafic : modéré ou intense
- Coloris : noir ou jaune
- Fixation : à visser (matériel de fixation non inclus)

Photos complémentaires : Nez de marche antidérapant en fibre de verre

