

Nez de marche et contremarche intérieur et extérieur



Le nez de marche et contremarche intérieur et extérieur se visse sur la première et la dernière marche de chaque palier d'escalier des ERP de catégorie 1 et de la voirie. Disponible en largeur 30 ou 50 mm, il résiste à un trafic intense et convient à tous les types de sols.

Le profil combiné nez de marche comprend une bande polymère non-abrasive pouvant être installée dans des zones pieds nus (piscines, saunas...). La bande adhésive masquera les vis une fois le profil fixé au sol.



Le nez de marche et contremarche aluminium possède une arête striée pour augmenter son pouvoir antidérapant. Son profil en L renforce les marches abîmées et assure une meilleure tenue dans le temps face aux chocs.

Caractéristiques :

- Longueur : 1150, 1500, 2305 mm (nous consulter pour 3005 mm)
- Largeur : 30 ou 50 mm
- Hauteur de contremarche : 100 mm
- Matériau : aluminium, polymère et PVC
- Fixation : à visser (fixations non incluses)
- Coloris nez de marche : ivoire, jaune melon, rouge carmin, rouge oxyde, bleu trafic, vert signalisation, gris agate, gris tente, brun pâle, blanc ou noir
- Coloris contremarche : jaune melon, gris tente, blanc, noir
- Conditionnement : lot de 2
- Test SRT de la semelle : 0,67
- Test feu-fumée : Bfl-s1
- Trafic : intense
- Utilisation : intérieure et extérieure
- Certifiée REACH et réglementation 8/12/2014
- Résistant aux UV et aux intempéries

Caractéristiques techniques : Nez de marche et contremarche intérieur et extérieur

Modèle	HA0155.01	HA0155.02	HA0155.03	HA0155.05	HA0155.06
Long. (mm)	1150	1500	2300	1150	1500
Larg. (mm)	39	39	39	59	59
Hauteur (mm)	100	100	100	100	100
Largeur de bande (mm)	30	30	30	50	50
Matière	Aluminium, polymère, PVC				
Epaisseur (mm)	4	4	4	4	4
Fixation	A visser				
Conditionnement	Lot de 2				
Utilisation	Intérieure et extérieure				
Poids (kg)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Modèle	HA0155.07				
Long. (mm)	2300				
Larg. (mm)	59				
Hauteur (mm)	100				
Largeur de bande (mm)	50				
Matière	Aluminium, polymère, PVC				
Epaisseur (mm)	4				
Fixation	A visser				
Conditionnement	Lot de 2				
Utilisation	Intérieure et extérieure				
Poids (kg)	0.00				

Options : Nez de marche et contremarche intérieur et extérieur



Nez de marche et contremarche intérieur et extérieur

Le nez de marche et contremarche intérieur et extérieur se visse sur la première et la dernière marche de chaque palier d'escalier des ERP de catégorie 1 et de la voirie. Disponible en largeur 30 ou 50 mm, il résiste à un trafic intense et convient à tous les types de sols.

Le profil combiné nez de marche comprend une bande polymère non-abrasive pouvant être installée dans des zones pieds nus (piscines, saunas...). La bande adhésive masquera les vis une fois le profil fixé au sol.

Le nez de marche et contremarche aluminium possède une arête striée pour augmenter son pouvoir antidérapant. Son profil en L renforce les marches abîmées et assure une meilleure tenue dans le temps face aux chocs.

Caractéristiques :

- Longueur : 1150, 1500, 2305 mm (nous consulter pour 3005 mm)
- Largeur : 30 ou 50 mm
- Hauteur de contremarche : 100 mm
- Matériau : aluminium, polymère et PVC
- Fixation : à visser (fixations non incluses)

- Coloris nez de marche : ivoire, jaune melon, rouge carmin, rouge oxyde, bleu trafic, vert signalisation, gris agate, gris tente, brun pâle, blanc ou noir
- Coloris contremarche : jaune melon, gris tente, blanc, noir
- Conditionnement : lot de 2
- Test SRT de la semelle : 0,67
- Test feu-fumée : Bfl-s1
- Trafic : intense
- Utilisation : intérieure et extérieure
- Certifiée REACH et réglementation 8/12/2014
- Résistant aux UV et aux intempéries

Photos complémentaires : Nez de marche et contremarche intérieur et extérieur



NEZ DE MARCHÉ		CONTRE-MARCHE	
IVOIRE	GRIS AGATE	JAUNE MELON	BLANC
JAUNE MELON	GRIS TENTE	GRIS TENTE	BLANC
ROUGE CARMIN	GRIS TENTE	BLANC	NOIR
ROUGE OXYDE	BLANC		
BLEU TRAFIC	NOIR		
VERT SIGNALISATION			

