

Plaque antidérapante aluminium



La plaque antidérapante aluminium permet d'éviter les glissades sur les chemins d'accès piétons intérieurs et extérieurs. Elle peut être vissée dans n'importe quel type de sol (matériel de fixation non inclus) et supporte le froid, les UV, les intempéries et les graisses.

Cette plaque antidérapante à visser existe en longueur 635 ou 1000 mm et en différents coloris. En cas d'usure, il est possible de remplacer l'antidérapant.



Caractéristiques :

- Longueur : 635 ou 1000 mm
- Largeur : 114 mm
- Epaisseur : 1,5 mm
- Poids : 320 ou 440 g
- Environnement : sec, humide, froid ou gras
- Trafic : intense
- Coloris : noir, jaune, gris, bleu, rouge, vert ou marron
- Fixation : à visser (matériel de fixation non inclus)

Caractéristiques techniques : Plaque antidérapante aluminium

Modèle	EG0333.01	EG0333.02	EG0333.03	EG0333.04	EG0333.05
Dimensions (mm)	114 x 635	114 x 635	114 x 635	114 x 635	114 x 635
Coloris	Noir	Jaune	Gris	Bleu	Rouge
Epaisseur (mm)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Fixation	A visser	A visser	A visser	A visser	A visser
Environnement	Milieu sec ou humide	Milieu sec ou humide	Milieu sec ou humide	Milieu sec ou humide	Milieu sec ou humide
Trafic	Intense	Intense	Intense	Intense	Intense
Glissance	Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75	Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75	Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75	Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75	Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75
Résistance	Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales	Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales	Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales	Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales	Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales
Résistance thermique	De -40 à +80°C	De -40 à +80°C	De -40 à +80°C	De -40 à +80°C	De -40 à +80°C
Poids (kg)	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32

Modèle	EG0333.06	EG0333.07	EG0333.08	EG0333.09	EG0333.10
Dimensions (mm)	114 x 635	114 x 635	114 x 1000	114 x 1000	114 x 1000
Coloris	Vert	Marron	Noir	Jaune	Gris
Epaisseur (mm)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Fixation	A visser	A visser	A visser	A visser	A visser
Environnement	Milieu sec ou humide	Milieu sec ou humide	Milieu sec ou humide	Milieu sec ou humide	Milieu sec ou humide
Trafic	Intense	Intense	Intense	Intense	Intense
Glissance	Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75	Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75	Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75	Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75	Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75
Résistance	Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales	Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales	Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales	Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales	Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales
Résistance thermique	De -40 à +80°C	De -40 à +80°C	De -40 à +80°C	De -40 à +80°C	De -40 à +80°C
Poids (kg)	0.32	0.32	0.44	0.44	0.44

Modèle	EG0333.11	EG0333.12	EG0333.13	EG0333.14	
Dimensions (mm)	114 x 1000	114 x 1000	114 x 1000	114 x 1000	
Coloris	Bleu	Rouge	Vert	Marron	
Epaisseur (mm)	1,5	1,5	1,5	1,5	
Fixation	A visser	A visser	A visser	A visser	
Environnement	Milieu sec ou humide	Milieu sec ou humide	Milieu sec ou humide	Milieu sec ou humide	
Trafic	Intense	Intense	Intense	Intense	
Glissance	Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75	Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75	Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75	Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75	
Résistance	Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales	Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales	Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales	Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales	
Résistance thermique	De -40 à +80°C	De -40 à +80°C	De -40 à +80°C	De -40 à +80°C	
Poids (kg)	0.44	0.44	0.44	0.44	

Options : Plaque antidérapante aluminium

Plaque antidérapante aluminium

La plaque antidérapante aluminium permet d'éviter les glissades sur les chemins d'accès piétons intérieurs et extérieurs. Elle peut être vissée dans n'importe quel type de sol (matériel de fixation non inclus) et supporte le froid, les UV, les intempéries et les graisses.

Cette plaque antidérapante à visser existe en longueur 635 ou 1000 mm et en différents coloris. En cas d'usure, il est possible de remplacer l'antidérapant.



Caractéristiques :

- Longueur : 635 ou 1000 mm
- Largeur : 114 mm
- Epaisseur : 1,5 mm
- Poids : 320 ou 440 g
- Environnement : sec, humide, froid ou gras
- Trafic : intense
- Coloris : noir, jaune, gris, bleu, rouge, vert ou marron
- Fixation : à visser (matériel de fixation non inclus)

Photos complémentaires : Plaque antidérapante aluminium

