

Plaque antidérapante aluminium photoluminescente



La plaque antidérapante photoluminescente apporte plus de visibilité aux obstacles éclairés ou dans la pénombre. Elle est disponible en version rayée noir/photoluminescente ou unie avec un message d'avertissement (attention à la marche, sol glissant...).



Cette plaque de signalisation aluminium est particulièrement recommandée pour un usage sur sol bois, moquette et grilles métalliques. Elle se fixe à l'aide de vis (non incluses) en intérieur comme en extérieur et résiste au froid, aux UV et aux intempéries.

Caractéristiques :

- Longueur : 635 ou 1000 mm
- Largeur : 114 mm
- Epaisseur : 1,5 mm
- Poids : 340 ou 440 g
- Environnement : sec, humide, froid ou gras
- Trafic : intense
- Coloris : Photoluminescent, noir/photoluminescent, « Slippery Floor » (sol glissant), « Trip hazard » (Risque de chute), « Beware step » (attention à la marche), « Beware ramp » (attention à la rampe) ou « Caution » (attention)
- Fixation : à visser (matériel de fixation non inclus)

Caractéristiques techniques : Plaque antidérapante aluminium photoluminescente

Modèle	EG0335.01	EG0335.02	EG0335.03	EG0335.04	EG0335.05
Coloris	Photoluminescent	Noir/ photoluminescent	Photoluminescent Slippery Floor	Photoluminescent Trip Hazard	Photoluminescent Beware Step
Dimensions (mm)	114 x 635	114 x 635	114 x 635	114 x 635	114 x 635
Épaisseur (mm)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Fixation	A visser	A visser	A visser	A visser	A visser
Environnement	Milieu sec ou humide	Milieu sec ou humide	Milieu sec ou humide	Milieu sec ou humide	Milieu sec ou humide
Trafic	Intense	Intense	Intense	Intense	Intense
Glissance	Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75	Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75	Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75	Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75	Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75
Résistance	Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales	Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales	Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales	Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales	Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales
Résistance thermique	-40° à +80°C	-40° à +80°C	-40° à +80°C	-40° à +80°C	-40° à +80°C
Poids (kg)	0.36	0.34	0.34	0.34	0.34

Modèle	EG0335.06	EG0335.07	EG0335.08	EG0335.09	
Coloris	Photoluminescent Beware Ramp	Photoluminescent Caution	Photoluminescent	Noir/ photoluminescent	
Dimensions (mm)	114 x 635	114 x 635	114 x 1000	114 x 635	
Épaisseur (mm)	1,5	1,5	1,5	1,5	
Fixation	A visser	A visser	A visser	A visser	
Environnement	Milieu sec ou humide	Milieu sec ou humide	Milieu sec ou humide	Milieu sec ou humide	
Trafic	Intense	Intense	Intense	Intense	
Glissance	Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75	Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75	Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75	Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75	
Résistance	Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales	Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales	Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales	Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales	
Résistance thermique	-40° à +80°C	-40° à +80°C	-40° à +80°C	-40° à +80°C	
Poids (kg)	0.34	0.34	0.44	0.44	

Options : Plaque antidérapante aluminium photoluminescente

Plaque antidérapante aluminium photoluminescente

La plaque antidérapante photoluminescente apporte plus de visibilité aux obstacles éclairés ou dans la pénombre. Elle est disponible en version rayée noir/photoluminescente ou unie avec un message d'avertissement (attention à la marche, sol glissant...).

Cette plaque de signalisation aluminium est particulièrement recommandée pour un usage sur sol bois, moquette et grilles métalliques. Elle se fixe à l'aide de vis (non incluses) en intérieur comme en extérieur et résiste au froid, aux UV et aux intempéries.

Caractéristiques :

- Longueur : 635 ou 1000 mm
- Largeur : 114 mm
- Epaisseur : 1,5 mm
- Poids : 340 ou 440 g
- Environnement : sec, humide, froid ou graisseux
- Trafic : intense
- Coloris : Photoluminescent, noir/photoluminescent, « Slippery Floor » (sol glissant), « Trip hazard » (Risque de chute), « Beware step » (attention à la marche), « Beware ramp » (attention à la rampe) ou « Caution » (attention)
- Fixation : à visser (matériel de fixation non inclus)

Photos complémentaires : Plaque antidérapante aluminium photoluminescente

