

Votre contact : Service commercial

Tél: +33 (0)3 88 66 02 03 - Fax: +33 (0)3 59 56 99 95

Email: commercial@abisco.fr

Plaque antidérapante de signalisation

1

La plaque antidérapante de signalisation permet aux piétons de repérer les obstacles ou zones dangereuses tels que les marches, les rampes glissantes etc. Elle est disponible en modèle rayé noir/jaune ou rouge/blanc ou jaune avec différents messages d'avertissement (sol glissant...).

Cette plaque antidérapante en aluminium peut être vissée dans n'importe quel sol (bois, moquette...). Elle convient à une utilisation en intérieur ou en extérieur, dans des environnements secs, humides ou graisseux.



- Longueur : 635 ou 1000 mm

- Largeur : 114 mm - Epaisseur : 1,5 mm - Poids : 320 ou 440 g

- Environnement : sec, humide, froid ou graisseux

- Trafic : intense

- Coloris : Noir/jaune, rouge/blanc, « Slippery Floor » (sol glissant), « Trip hazard » (Risque de chute), « Beware step » (attention à la marche), « Beware ramp » (attention à la rampe) ou « Caution » (attention)

- Fixation : à visser (matériel de fixation non inclus)

Caractéristiques techniques : Plaque antidérapante de signalisation





Modèle	EG0334.01	EG0334.02	EG0334.03	EG0334.04	EG0334.05
Coloris	Noir/Jaune	Rouge/jaune	Jaune Slippery Floor	Jaune Trip Hazard	Jaune Beware Step
Dimensions (mm)	114 x 635				
Epaisseur (mm)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Fixation	A visser				
Environneme nt	Milieu sec ou humide				
Trafic	Intense	Intense	Intense	Intense	Intense
Glissance	Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75	Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75	Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75	Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75	Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75
Résistance	Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales				
Résistance thermique	-40° à +80°C				
Poids (kg)	0.32	0.32	0.34	0.34	0.34

Modèle	EG0334.06	EG0334.07	EG0334.08	EG0334.09	
Coloris	Jaune Beware Ramp	Jaune Caution	Noir/Jaune	Rouge/jaune	
Dimensions (mm)	114 x 635	114 x 635	114 x 1000	114 x 1000	
Epaisseur (mm)	1,5	1,5	1,5	1,5	
Fixation	A visser	A visser	A visser	A visser	
Environneme nt	Milieu sec ou humide	Milieu sec ou humide	Milieu sec ou humide	Milieu sec ou humide	
Trafic	Intense	Intense	Intense	Intense	
Glissance	Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75	Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75	Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75	Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75	
Résistance	Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales				
Résistance thermique	-40° à +80°C	-40° à +80°C	-40° à +80°C	-40° à +80°C	
Poids (kg)	0.34	0.34	0.44	0.44	

Options : Plaque antidérapante de signalisation

Plaque antidérapante de signalisation

La plaque antidérapante de signalisation permet aux piétons de repérer les obstacles ou zones dangereuses tels que les marches, les rampes glissantes etc. Elle est disponible en modèle rayé noir/jaune ou rouge/blanc ou jaune avec différents messages d'avertissement (sol glissant...).



Cette plaque antidérapante en aluminium peut être vissée dans n'importe quel sol (bois, moquette...). Elle convient à une utilisation en intérieur ou en extérieur, dans des environnements secs, humides ou graisseux.

Caractéristiques :

- Longueur : 635 ou 1000 mm

- Largeur : 114 mm - Epaisseur : 1,5 mm - Poids : 320 ou 440 g

- Environnement : sec, humide, froid ou graisseux

- Trafic : intense

- Coloris : Noir/jaune, rouge/blanc, « Slippery Floor » (sol glissant), « Trip hazard » (Risque de chute), « Beware step » (attention à la marche), « Beware ramp » (attention à la rampe) ou « Caution » (attention)

- Fixation : à visser (matériel de fixation non inclus)

Photos complémentaires : Plaque antidérapante de signalisation



