Votre contact : Service commercial
Tél : +33 (0)3 88 66 02 03 - Fax : +33 (0)3 59 56 99 95
Email : commercial@abisco.fr



Poteaux à mémoire de forme à sceller

Les poteaux à mémoire de forme se plient en cas de choc et retrouvent ensuite leur forme initiale.
La tête blanche du poteau de balisage le rend plus visible par les personnes malvoyantes lorsqu'il est placé sur une surface sombre.
Caractéristiques du poteau de signalisation:
- Fixation: à sceller
- Hauteur: 1560mm
- Diamètre: 100mm
- Tête: boule ou cylindrique
- Température d'utilisation : -20° à +70°C
- Résistance au déchirement : 84 KN/m
- Dureté : A98

Caractéristiques techniques : Poteaux à mémoire de forme à sceller

Modèle	SL0569.01	SL0569.02	SL0569.03	SL0569.04
Type	Tête cylindrique	Tête cylindrique	Tête boule	Tête boule
Haut. poteau (mm)	1560	1560	1560	1560
Diam. poteaux (mm)	100	100	100	100
Matériaux	Polyuréthane	Polyuréthane	Polyuréthane	Polyuréthane
Coloris	Noir	Marron	Noir	Marron
Poids (kg)	0.00	0.00	0.00	0.00

Options : Poteaux à mémoire de forme à sceller



Poteaux à mémoire de forme à sceller
Les poteaux à mémoire de forme se plient en cas de choc et retrouvent ensuite leur forme initiale.
La tête blanche du poteau de balisage le rend plus visible par les personnes malvoyantes lorsqu'il est placé sur une surface sombre.
Caractéristiques du poteau de signalisation:
- Fixation: à sceller
- Hauteur: 1560mm
- Diamètre: 100mm
- Tête: boule ou cylindrique
- Température d'utilisation : -20° à +70°C
- Résistance au déchirement : 84 KN/m
- Dureté : A98

Photos complémentaires : Poteaux à mémoire de forme à sceller





Abisco® - 6 rue Frédéric Chopin - 67118 Geispolsheim - France - Tél. +33 (0)3 88 66 02 03 - Fax +33 (0)3 59 56 99 95 – commercial@abisco.fr
Abisco SARL au capital de 60.000 euros
Siret 504 911 900 000 26- N° TVA Intracommunautaire FR 08 504 911 900 - Code APE 4690Z.