

Profil antidérapant intérieur et extérieur



Le profil antidérapant intérieur et extérieur est idéal pour les ERP à trafic pieds nus (spas, piscines...) grâce à sa bande polymère non abrasive. Il peut être vissé sur tous types de sols soumis à un trafic intense.

Ce profil antidérapant polymère est disponible en largeurs 30 ou 50 mm et en longueurs 1150, 1500, 2305 mm (nous consulter pour 3005 mm). Il résiste aux UV et aux intempéries.

Le profil plat aluminium présente un angle optimisé pour éviter que les utilisateurs ne trébuchent. La bande antidérapante permet également de masquer les vis après la pose.



Caractéristiques :

- Longueur : 1150, 1500, 2305 mm (nous consulter pour 3005 mm)
- Largeur : 30 ou 50 mm
- Matériau : aluminium et polymère
- Fixation : à visser (fixations non incluses)
- Coloris : ivoire, jaune melon, rouge carmin, rouge oxyde, bleu trafic, vert signalisation, gris agate, gris tente, brun pâle, blanc ou noir
- Conditionnement : lot de 2
- Test SRT de la semelle : 0,67
- Test feu-fumée : Bfl-s1
- Trafic : intense
- Utilisation : intérieure et extérieure
- Certifiée REACH et réglementation 8/12/2014

Caractéristiques techniques : Profil antidérapant intérieur et extérieur

Modèle	HA0149.01	HA0149.02	HA0149.03	HA0149.05	HA0149.06
Dimensions (mm)	1150 x 39	1500 x 39	2300 x 39	1150 x 59	1500 x 59
Largeur de bande (mm)	30	30	30	50	50
Conditionnement	Lot de 2	Lot de 2	Lot de 2	Lot de 2	Lot de 2
Matière	Aluminium, polymère	Aluminium, polymère	Aluminium, polymère	Aluminium, polymère	Aluminium, polymère
Epaisseur (mm)	4	4	4	4	4
Fixation	A visser	A visser	A visser	A visser	A visser
Utilisation	Intérieure et extérieure	Intérieure et extérieure	Intérieure et extérieure	Intérieure et extérieure	Intérieure et extérieure
Poids (kg)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Modèle	HA0149.07				
Dimensions (mm)	2300 x 59				
Largeur de bande (mm)	50				
Conditionnement	Lot de 2				
Matière	Aluminium, polymère				
Epaisseur (mm)	4				
Fixation	A visser				
Utilisation	Intérieure et extérieure				
Poids (kg)	0.00				

Options : Profil antidérapant intérieur et extérieur



Profil antidérapant intérieur et extérieur

Le profil antidérapant intérieur et extérieur est idéal pour les ERP à trafic pieds nus (spas, piscines...) grâce à sa bande polymère non abrasive. Il peut être vissé sur tous types de sols soumis à un trafic intense.


Ce profil antidérapant polymère est disponible en largeurs 30 ou 50 mm et en longueurs 1150, 1500, 2305 mm (nous consulter pour 3005 mm). Il résiste aux UV et aux intempéries.

Le profil plat aluminium présente un angle optimisé pour éviter que les utilisateurs ne trébuchent. La bande antidérapante permet également de masquer les vis après la pose.

Caractéristiques :

- Longueur : 1150, 1500, 2305 mm (nous consulter pour 3005 mm)
- Largeur : 30 ou 50 mm
- Matériau : aluminium et polymère
- Fixation : à visser (fixations non incluses)
- Coloris : ivoire, jaune melon, rouge carmin, rouge oxyde, bleu trafic, vert signalisation, gris agate, gris tente, brun pâle, blanc ou noir
- Conditionnement : lot de 2
- Test SRT de la semelle : 0,67
- Test feu-fumée : Bfl-s1
- Trafic : intense
- Utilisation : intérieure et extérieure
- Certifiée REACH et réglementation 8/12/2014

Photos complémentaires : Profil antidérapant intérieur et extérieur



NOIRE	GRIS AGATE
GRIS PERLE	GRIS TENTE
ROUGE CARMIN	ROUGE TAPIE
ROUGE OXYDE	BLANC
BLEU TRAPIE	NOIR
VERT MALLARDIN	

