

Profil antidérapant intérieur et extérieur à encastrer



Le profil antidérapant intérieur et extérieur à encastrer est particulièrement recommandé pour les ERP neufs à trafic intense et la voirie. Il se fixe par vis dans toute matière de marche rainurable pour une intégration esthétique.

Ce profil insert aluminium comprend une bande polymère de 30 ou 50 mm qui masque les vis après la pose. Elle est non abrasive pour convenir à des zones de circulation pieds nus (piscines, centres de soins, spas...).

Le profil antidérapant polymère est vendu en 3 longueurs (1150, 1500, 2300 mm) et 11 coloris (voir ci-dessous). Il résiste aux UV et aux intempéries.

Caractéristiques :

- Longueur : 1150, 1500, 2305 mm (nous consulter pour 3005 mm)
- Largeur : 30 ou 50 mm
- Matériau : aluminium et polymère
- Fixation : à visser (fixations non incluses)
- Coloris : ivoire, jaune melon, rouge carmin, rouge oxyde, bleu trafic, vert signalisation, gris agate, gris tente, brun pâle, blanc ou noir
- Conditionnement : lot de 2
- Test SRT de la semelle : 0,67
- Test feu-fumée : Bfl-s1
- Trafic : intense
- Utilisation : intérieure et extérieure
- Certifiée REACH et réglementation 8/12/2014



Caractéristiques techniques : Profil antidérapant intérieur et extérieur à encastrer

Modèle	HA0151.01	HA0151.02	HA0151.03	HA0151.05	HA0151.06
Dimensions (mm)	1150 x 33	1500 x 33	2300 x 33	1150 x 53	1500 x 53
Largeur de bande (mm)	30	30	30	50	50
Conditionnement	Lot de 2	Lot de 2	Lot de 2	Lot de 2	Lot de 2
Matière	Aluminium, polymère	Aluminium, polymère	Aluminium, polymère	Aluminium, polymère	Aluminium, polymère
Epaisseur (mm)					
Fixation	A visser	A visser	A visser	A visser	A visser
Utilisation	Intérieure et extérieure	Intérieure et extérieure	Intérieure et extérieure	Intérieure et extérieure	Intérieure et extérieure
Poids (kg)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Modèle	HA0151.07				
Dimensions (mm)	2300 x 53				
Largeur de bande (mm)	50				
Conditionnement	Lot de 2				
Matière	Aluminium, polymère				
Epaisseur (mm)					
Fixation	A visser				
Utilisation	Intérieure et extérieure				
Poids (kg)	0.00				

Options : Profil antidérapant intérieur et extérieur à encastrer



Profil antidérapant intérieur et extérieur à encastrer

Le profil antidérapant intérieur et extérieur à encastrer est particulièrement recommandé pour les ERP neufs à trafic intense et la voirie. Il se fixe par vis dans toute matière de marche rainurable pour une intégration esthétique.

Ce profil insert aluminium comprend une bande polymère de 30 ou 50 mm qui masque les vis après la pose. Elle est non abrasive pour convenir à des zones de circulation pieds nus (piscines, centres de soins, spas...).

Le profil antidérapant polymère est vendu en 3 longueurs (1150, 1500, 2300 mm) et 11 coloris (voir ci-dessous). Il résiste aux UV et aux intempéries.

Caractéristiques :

- Longueur : 1150, 1500, 2305 mm (nous consulter pour 3005 mm)
- Largeur : 30 ou 50 mm
- Matériau : aluminium et polymère
- Fixation : à visser (fixations non incluses)
- Coloris : ivoire, jaune melon, rouge carmin, rouge oxyde, bleu trafic, vert signalisation, gris agate, gris tente, brun pâle, blanc ou noir
- Conditionnement : lot de 2
- Test SRT de la semelle : 0,67
- Test feu-fumée : Bfl-s1
- Trafic : intense
- Utilisation : intérieure et extérieure
- Certifiée REACH et réglementation 8/12/2014

Photos complémentaires : Profil antidérapant intérieur et extérieur à encastrer

