

Profil antidérapant minéral à encastrer



Le profil antidérapant minéral à encastrer est idéal pour les constructions neuves extérieures. Il convient à toutes les matières de marche rainurables pour limiter la gêne de circulation et permettre une intégration esthétique.

Ce profil insert minéral est disponible en 2 largeurs (30 et 50 mm), 3 longueurs et 11 coloris (voir ci-dessous). Il se fixe à l'aide de vis (non fournies).

Le profil aluminium antidérapant est adapté à un trafic intense. Il résiste aux UV et aux intempéries.

Caractéristiques :

- Longueur : 1150, 1500, 2305 mm (nous consulter pour 3005 mm)
- Largeur : 30 ou 50 mm
- Matériau : aluminium et minéral
- Fixation : à visser (fixations non incluses)
- Coloris : ivoire, jaune melon, rouge carmin, rouge oxyde, bleu trafic, vert signalisation, gris agate, gris tente, brun pâle, blanc ou noir
- Conditionnement : lot de 2
- Test SRT de la semelle : 0,87
- Test feu-fumée : Bfl-s1
- Trafic : intense
- Utilisation : extérieure
- Certifiée REACH et réglementation 8/12/2014



Caractéristiques techniques : Profil antidérapant minéral à encastrer

Modèle	HA0150.01	HA0150.02	HA0150.03	HA0150.05	HA0150.06
Dimensions (mm)	1150 x 33	1500 x 33	2300 x 33	1150 x 53	1500 x 53
Largeur de bande (mm)	30	30	30	50	50
Conditionnement	Lot de 2				
Matière	Aluminium, minéral				
Epaisseur (mm)					
Fixation	A visser				
Utilisation	extérieure	extérieure	extérieure	extérieure	extérieure
Poids (kg)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Modèle	HA0150.07				
Dimensions (mm)	2300 x 53				
Largeur de bande (mm)	50				
Conditionnement	Lot de 2				
Matière	Aluminium, minéral				
Epaisseur (mm)					
Fixation	A visser				
Utilisation	extérieure				
Poids (kg)	0.00				

Options : Profil antidérapant minéral à encastrer



Profil antidérapant minéral à encastrer

Le profil antidérapant minéral à encastrer est idéal pour les constructions neuves extérieures. Il convient à toutes les matières de marche rainurables pour limiter la gêne de circulation et permettre une intégration esthétique.

Ce profil insert minéral est disponible en 2 largeurs (30 et 50 mm), 3 longueurs et 11 coloris (voir ci-dessous). Il se fixe à l'aide de vis (non fournies).

Le profil aluminium antidérapant est adapté à un trafic intense. Il résiste aux UV et aux intempéries.

Caractéristiques :

- Longueur : 1150, 1500, 2305 mm (nous consulter pour 3005 mm)
- Largeur : 30 ou 50 mm
- Matériau : aluminium et minéral
- Fixation : à visser (fixations non incluses)
- Coloris : ivoire, jaune melon, rouge carmin, rouge oxyde, bleu trafic, vert signalisation, gris agate, gris tente, brun pâle, blanc ou noir
- Conditionnement : lot de 2
- Test SRT de la semelle : 0,87
- Test feu-fumée : Bfl-s1
- Trafic : intense
- Utilisation : extérieure
- Certifiée REACH et réglementation 8/12/2014

Photos complémentaires : Profil antidérapant minéral à encastrer

