

Profil antidérapant minéral



Le profil antidérapant minéral convient à une utilisation dans des zones extérieures à trafic intense comme les ERP de catégorie 1 et la voirie. Se fixant par vis (non fournies), il est adapté à tous les types de sols.

La largeur de ce profil plat minéral est disponible en 30 mm pour les ERP et 50 mm pour la voirie. Il est vendu en 3 longueurs différentes et en de nombreux coloris (voir ci-dessous).

L'angle du profil antidérapant est optimisé pour éviter tout risque d'accident. Très résistant, il est insensible aux UV et aux intempéries.



Caractéristiques :

- Longueur : 1150, 1500, 2305 mm (nous consulter pour 3005 mm)
- Largeur : 30 ou 50 mm
- Matériau : aluminium et minéral
- Fixation : à visser (fixations non incluses)
- Coloris : ivoire, jaune melon, rouge carmin, rouge oxyde, bleu trafic, vert signalisation, gris agate, gris tente, brun pâle, blanc ou noir
- Conditionnement : lot de 2
- Test SRT de la semelle : 0,87
- Test feu-fumée : Bfl-s1
- Trafic : intense
- Utilisation : extérieure
- Certifiée REACH et réglementation 8/12/2014

Caractéristiques techniques : Profil antidérapant minéral

Modèle	HA0148.01	HA0148.02	HA0148.03	HA0148.05	HA0148.06
Dimensions (mm)	1150 x 39	1500 x 39	2300 x 39	1150 x 59	1500 x 59
Largeur de bande (mm)	30	30	30	50	50
Conditionnement	Lot de 2	Lot de 2	Lot de 2	Lot de 2	Lot de 2
Matière	Aluminium, minéral	Aluminium, minéral	Aluminium, minéral	Aluminium, minéral	Aluminium, minéral
Epaisseur (mm)	4	4	4	4	4
Fixation	A visser	A visser	A visser	A visser	A visser
Utilisation	extérieure	extérieure	extérieure	extérieure	extérieure
Poids (kg)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Modèle	HA0148.07				
Dimensions (mm)	2300 x 59				
Largeur de bande (mm)	50				
Conditionnement	Lot de 2				
Matière	Aluminium, minéral				
Epaisseur (mm)	4				
Fixation	A visser				
Utilisation	extérieure				
Poids (kg)	0.00				

Options : Profil antidérapant minéral



Profil antidérapant minéral

Le profil antidérapant minéral convient à une utilisation dans des zones extérieures à trafic intense comme les ERP de catégorie 1 et la voirie. Se fixant par vis (non fournies), il est adapté à tous les types de sols.

La largeur de ce profil plat minéral est disponible en 30 mm pour les ERP et 50 mm pour la voirie. Il est vendu en 3 longueurs différentes et en de nombreux coloris (voir ci-dessous).

L'angle du profil antidérapant est optimisé pour éviter tout risque d'accident. Très résistant, il est insensible aux UV et aux intempéries.

Caractéristiques :

- Longueur : 1150, 1500, 2305 mm (nous consulter pour 3005 mm)
- Largeur : 30 ou 50 mm
- Matériau : aluminium et minéral
- Fixation : à visser (fixations non incluses)
- Coloris : ivoire, jaune melon, rouge carmin, rouge oxyde, bleu trafic, vert signalisation, gris agate, gris tente, brun pâle, blanc ou noir
- Conditionnement : lot de 2
- Test SRT de la semelle : 0,87
- Test feu-fumée : Bfl-s1
- Trafic : intense
- Utilisation : extérieure
- Certifiée REACH et réglementation 8/12/2014

Photos complémentaires : Profil antidérapant minéral

