



Récepteur de boucle magnétique



Le récepteur de boucle magnétique permet aux personnes malentendantes non appareillées de pouvoir entendre clairement les sons transmis par la boucle magnétique.

Ce récepteur stéthoscopique peut être combiné à un amplificateur de boucle magnétique (réf. HA0066.01) ainsi qu'à une station de charge (réf.HA0068.01).

Caractéristiques du récepteur de boucle magnétique:

- Utilisation: lieux de culte, salles de conférences...
- Bande passante audio: 70-5400 Hz
- Taux de distorsion harmonique:

Caractéristiques techniques : Récepteur de boucle magnétique

Modèle	HA0067.01
Bande passante audio (Hz)	70-5400
Rapport signal/bruit (dB)	60
Intensité sonore max. (dB)	120
Coloris	Noir
Poids (kg)	0.55

Options : Récepteur de boucle magnétique



Récepteur de boucle magnétique

Le récepteur de boucle magnétique permet aux personnes malentendantes non appareillées de pouvoir entendre clairement les sons transmis par la boucle magnétique.

Ce récepteur stéthoscopique peut être combiné à un amplificateur de boucle magnétique (réf. HA0066.01) ainsi qu'à une station de charge (réf.HA0068.01).

Caractéristiques du récepteur de boucle magnétique:

- Utilisation: lieux de culte, salles de conférences...
- Bande passante audio: 70-5400 Hz
- Taux de distorsion harmonique:

Photos complémentaires : Récepteur de boucle magnétique



