

Repérage de contremarche aluminium à visser



Le repérage de contremarche aluminium à visser permet d'équiper les contremarches intérieures et extérieures de tous les escaliers à claire-voie. La norme en vigueur recommande d'installer cet équipement sur la première et la dernière marches de chaque palier.

Cette contremarche en alu peint est disponible en 1150 ou 1500 mm de longueur. Elle convient à tous les types de sol.


Caractéristiques :

- Longueur : 1150 ou 1500 mm
- Largeur : 100 mm
- Matériau : aluminium
- Fixation : à visser (fixations non incluses)
- Coloris : jaune melon, gris tente, blanc, noir
- Conditionnement : lot de 2
- Utilisation : intérieure et extérieure
- Certifiée REACH et réglementation 8/12/2014
- Test feu-fumée : classée ininflammable
- Résiste aux UV et aux intempéries

Caractéristiques techniques : Repérage de contremarche aluminium à visser

Modèle	HA0157.01	HA0157.02
Dimensions (mm)	1150 x 100	1500 x 100
Fixation	A visser	A visser
Utilisation	Intérieure et extérieure	Intérieure et extérieure
Conditionnement	Lot de 2	Lot de 2
Poids (kg)	0.00	0.00

Options : Repérage de contremarche aluminium à visser



Repérage de contremarche aluminium à visser

Le repérage de contremarche aluminium à visser permet d'équiper les contremarches intérieures et extérieures de tous les escaliers à claire-voie. La norme en vigueur recommande d'installer cet équipement sur la première et la dernière marches de chaque palier.

Cette contremarche en alu peint est disponible en 1150 ou 1500 mm de longueur. Elle convient à tous les types de sol.

Caractéristiques :

- Longueur : 1150 ou 1500 mm
- Largeur : 100 mm
- Matériau : aluminium
- Fixation : à visser (fixations non incluses)
- Coloris : jaune melon, gris tente, blanc, noir
- Conditionnement : lot de 2
- Utilisation : intérieure et extérieure

- Certifiée REACH et réglementation 8/12/2014
- Test feu-fumée : classée ininflammable
- Résiste aux UV et aux intempéries

Photos complémentaires : Repérage de contremarche aluminium à visser

