Votre contact : Service commercial
Tél : +33 (0)3 88 66 02 03 - Fax : +33 (0)3 59 56 99 95
Email : commercial@abisco.fr

Revêtement de sol pour charge max 700 kg

Le revêtement de sol convient aux environnements commerciaux et industriels, où passent des tire-palettes de 700 kg. Il est livré par carton de 10 dalles formant une surface totale de 2,5 m².

Ces dalles de revêtement de sol peuvent être posées facilement, sans besoin de colle, et ouvertes à la circulation immédiatement. Elles sont disponibles en surface texturée ou tôle de diamant.

Les dalles de protection du sol existent en 5 coloris : gris foncé, gris clair, noir, jaune ou beige (nous consulter pour d'autres couleurs). Elles peuvent être accompagnées de bordures (réf. TA0402) et d'angles (réf. TA0403).

Le revêtement de sol pour charge 700 kg assure une bonne isolation thermique et acoustique. Il peut être utilisé pour recouvrir un sol amianté.

Ce tapis de sol PVC présente une excellente résistance aux produits chimiques. Il est entièrement recyclable.

Une migration du caoutchouc dans le revêtement PVC peut parfois s'opérer.

Caractéristiques :
- Dimensions : 508 x 508 mm
- Epaisseur : 5 mm
- Surface : texturée ou tôle de diamant
- Conditionnement : lot de 10 dalles
- Nombre de m²/carton : 2,5 m²
- Dureté : 92 ShoreA
- Coloris : gris foncé, gris clair, noir, beige ou jaune (nous consulter pour d'autres coloris)
- Fixation : en queue d'aronde
- Certifié ISO 868, EN 425, EN 433, EN 15451, EN 13501-1, EN 1081, EN 13893, DIN 51130, EN 423, ISO 8302, EN 1815, EN 434, EN 685, EN 15052, EN 436 : 1994
- Matériau : PVC SGI 1.45 100% vierge
- Indentation : 0.1 mm
- Résistance à la compression : 557 kg/cm²
- Classe Feu : BFL S1
- Résistance électrique : 1014 ohms
- Glissance : R10
- Conductivité thermique : 0.03807 m²K/W
- Comportement électrostatique : 2 kV
- Stabilité dimensionnelle : 0.11%
- Classement européen : 34-43
- Classe COV : A+
- Densité : 1404 kg/m3

Caractéristiques techniques : Revêtement de sol pour charge max 700 kg

Modèle	'TA0394.01'	'TA0394.02'	'TA0394.03'	'TA0394.04'	'TA0394.05'
'Dimensions d\'une dalle (mm)'					
Surface					
Coloris					
Fixation					
Epaisseur (mm)					
'Dureté'					
Conditionnement					
'Dimensions totale du lot (m2)'					
'Matière'					
Poids (kg)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Modèle	'TA0394.11'	'TA0394.12'	'TA0394.13'	'TA0394.14'	'TA0394.15'
'Dimensions d\'une dalle (mm)'					
Surface					
Coloris					
Fixation					
Epaisseur (mm)					
'Dureté'					
Conditionnement					
'Dimensions totale du lot (m2)'					
'Matière'					
Poids (kg)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Options : Revêtement de sol pour charge max 700 kg

Revêtement de sol pour charge max 700 kg

Le revêtement de sol convient aux environnements commerciaux et industriels, où passent des tire-palettes de 700 kg. Il est livré par carton de 10 dalles formant une surface totale de 2,5 m².

Ces dalles de revêtement de sol peuvent être posées facilement, sans besoin de colle, et ouvertes à la circulation immédiatement. Elles sont disponibles en surface texturée ou tôle de diamant.

Les dalles de protection du sol existent en 5 coloris : gris foncé, gris clair, noir, jaune ou beige (nous consulter pour d'autres couleurs). Elles peuvent être accompagnées de bordures (réf. TA0402) et d'angles (réf. TA0403).

Le revêtement de sol pour charge 700 kg assure une bonne isolation thermique et acoustique. Il peut être utilisé pour recouvrir un sol amianté.

Ce tapis de sol PVC présente une excellente résistance aux produits chimiques. Il est entièrement recyclable.

Une migration du caoutchouc dans le revêtement PVC peut parfois s'opérer.

Caractéristiques :
- Dimensions : 508 x 508 mm
- Epaisseur : 5 mm
- Surface : texturée ou tôle de diamant
- Conditionnement : lot de 10 dalles
- Nombre de m²/carton : 2,5 m²
- Dureté : 92 ShoreA
- Coloris : gris foncé, gris clair, noir, beige ou jaune (nous consulter pour d'autres coloris)
- Fixation : en queue d'aronde
- Certifié ISO 868, EN 425, EN 433, EN 15451, EN 13501-1, EN 1081, EN 13893, DIN 51130, EN 423, ISO 8302, EN 1815, EN 434, EN 685, EN 15052, EN 436 : 1994
- Matériau : PVC SGI 1.45 100% vierge
- Indentation : 0.1 mm
- Résistance à la compression : 557 kg/cm²
- Classe Feu : BFL S1
- Résistance électrique : 1014 ohms
- Glissance : R10
- Conductivité thermique : 0.03807 m²K/W
- Comportement électrostatique : 2 kV
- Stabilité dimensionnelle : 0.11%
- Classement européen : 34-43
- Classe COV : A+
- Densité : 1404 kg/m3

Photos complémentaires : Revêtement de sol pour charge max 700 kg

Abisco® - 6 rue Frédéric Chopin - 67118 Geispolsheim - France - Tél. +33 (0)3 88 66 02 03 - Fax +33 (0)3 59 56 99 95 –
commercial@abisco.fr
Abisco SARL au capital de 60.000 euros
Siret 504 911 900 000 26- N° TVA Intracommunautaire FR 08 504 911 900 - Code APE 4690Z.